

304不锈钢蜗轮对夹式衬四氟蝶阀WD371F4-10P图片

产品名称	304不锈钢蜗轮对夹式衬四氟蝶阀WD371F4-10P 图片
公司名称	天津豪德丽阀门有限公司
价格	125.00/件
规格参数	豪德丽:适用介质：水,食品,酸, WD371:公称压力：PN1.0 天津:适用温度：-23~121
公司地址	天津市北辰区华康北道17-11号
联系电话	022-24922011 13021355690

产品详情

304不锈钢四氟蝶阀蜗轮对夹式蝶阀蜗轮蝶阀衬四氟蝶阀WD371F4-10P

不锈钢四氟蝶阀蜗轮对夹式蝶阀蜗轮蝶阀衬四氟蝶阀

产品名称：不锈钢对夹式蝶阀（PTFE聚四氟乙烯）WD3/6/9/7A1F4-10/16PB3 产品型号：WD3/6/9/7A1F4-10/16PB3 产品规格：DN40-DN1000 公称压力：PN1.0/1.6Mpa 适用介质：水等 适用温度：-23~121

产品品牌:豪德丽

阀体材质: CF8

阀板材质: CF8

密封材质: PTFE(聚四氟乙烯)

不锈钢对夹式蝶阀（PTFE聚四氟乙烯）WD3/6/9/7A1F4-10/16PB3的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°-90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。结构特点 三向偏心的独特设计使密封面之间无摩擦传动，延长了阀门使用寿命。