

上海罗地亚C 216 V30(罗地亚PA6)

产品名称	上海罗地亚C 216 V30(罗地亚PA6)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	上海罗地亚:总代理商
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

上海罗地亚PA66 中国一级总代理商 欢迎您

供应法国罗地亚PA66法国罗地亚PA66 A 218 V50

- 特点：玻纤增强级，50%玻纤增强，热稳定法国罗地亚PA66 A20 V15
- 特点：增强阻燃级，15%玻纤增强，阻燃UL94-V0法国罗地亚PA66 A20 V25
- 特点：增强阻燃级，25%玻纤增强，阻燃UL94-V0法国罗地亚PA66 A 202F
- 特点：注塑级，高流动，快速成型周期法国罗地亚PA66 A 203
- 特点：注塑级，中等粘度，薄壁部件用法国罗地亚PA66 A 205F
- 特点：注塑级，高流动，快速成型周期法国罗地亚PA66 A 216
- 特点：通用级，扎带用PA66法国罗地亚PA66 A 216 V15
- 特点：玻纤增强级，15%玻纤增强，含润滑剂法国罗地亚PA66 A 216 V30
- 特点：玻纤增强级，30%玻纤增强，含润滑剂法国罗地亚PA66 A 216 V50
- 特点：玻纤增强级，50%玻纤增强，含润滑剂法国罗地亚PA66 A 218
- 特点：注塑级，耐高温，扎带用PA66法国罗地亚PA66 A 218 V15
- 特点：玻纤增强级，15%玻纤增强，热稳定法国罗地亚PA66 A 218 V25
- 特点：玻纤增强级，25%玻纤增强，热稳定法国罗地亚PA66 A 218 V30
- 特点：玻纤增强级，30%玻纤增强，热稳定法国罗地亚PA66 A 218 V50
- 特点：玻纤增强级，50%玻纤增强，热稳定法国罗地亚PA66 A 218W V30
- 特点：玻纤增强级，30%玻纤增强，热稳定，耐水解; 润滑法国罗地亚PA66 A 221
- 特点：快速成型周期，良好的尺寸稳定性法国罗地亚PA66 A 225F
- 特点：快速成型周期，阻燃，良好的尺寸稳定性法国罗地亚PA66 A 238
- 特点：良好的抗冲击性，热稳定，中等刚性法国罗地亚PA66 A 246M
- 特点：高韧性，低温耐冲击性，抗冲击性法国罗地亚PA66 A 30H1 V30
- 特点：增强阻燃级，30%玻纤增强，阻燃，热稳定法国罗地亚PA66 A 30H2 V25
- 特点：增强阻燃级，25%玻纤增强，阻燃，热稳定法国罗地亚PA66 A 50H1
- 特点：阻燃级，无卤阻燃，热稳定法国罗地亚PA66 B 50H1
- 特点：阻燃级，无卤阻燃，热稳定法国罗地亚PA66 AR 218 V30
- 特点：玻纤增强级，30%玻纤增强，热稳定

了解更多型号 性能 价格欢迎致电与我们联系。