

9字地脚螺栓A太原9字地脚螺栓A9字地脚螺栓厂家

产品名称	9字地脚螺栓A太原9字地脚螺栓A9字地脚螺栓厂家
公司名称	邯郸市永年区吉昊紧固件制造有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:泰创 型号:9字地脚螺栓 产地:河北
公司地址	河北省邯郸市永年区河北铺飞宇螺丝大世界31排A20号
联系电话	15533066653

产品详情

地脚螺栓，就是为了把设备等紧固在混凝土基础

上用的[螺丝](#)

杆件。一般用于铁路、公路、电力企业、工厂、矿山、桥梁、塔吊、大跨度钢结构和大型建筑等基础设施。拥有较强的稳固性。

地脚螺栓一般用Q235、Q345，即为光圆的。好像我还没有见到过用螺纹的情况，不过要是受力需要的话也未尝不可。螺纹钢（Q345）强度大，做螺母的丝扣没有光圆的容易。对于光圆地脚螺栓而言，埋深一般为其直径的25倍，然后做一个120mm左右长的90度弯钩。如果螺栓直径很大（如45mm）埋深太深的话，可以在螺栓端部焊方板，即做一个大头就可以了（不过也是有一定要求的）。埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的摩擦力，不至于使螺栓发生拔出破坏。所以，地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了，大小等于截面面积乘以抗拉强度设计值（140MPa）就是设计时的允许抗拉承载力。极限抗拉能力就是将其截面面积（此时应当是螺纹处的有效面积）乘以钢材的抗拉强度（Q235抗拉强度是235MPa）。由于设计值偏于安全，所以设计时的抗拉力小于极限抗拉力。

