

# 幻彩LED灯条FPC线路板 LED软灯条定制

产品名称	幻彩LED灯条FPC线路板 LED软灯条定制
公司名称	深圳市祥胜电子有限公司
价格	148.00/平方米
规格参数	加工尺寸:250*900mm ( 500*1200mm特殊 ) 铜箔厚度:18um/25um/35um/70um 产品类型:单面板/双面板/多层板
公司地址	深圳市宝安区福海街道塘尾社区利昇工业园4栋
联系电话	13927451018 17724645063

## 产品详情

深圳市灯条FPC线路板制造有限公司是一家专业生产销售幻彩LED灯条FPC线路板 LED软灯条定制的制造商。公司从开料、钻孔、沉铜、电镀、图形转移、测试、成型等拥有整套精密生产设备，为您量身定制优化解决灯条FPC线路板方案。

### >> 公司简介

深圳市祥胜电子有限公司是一家生产精密单面、双面、多层柔性线路板等七彩灯条线路板的生产厂家。公司拥有现代化的标准工厂，装备国际先进水平的全套线路生产设备和技术，从开料、钻孔、沉铜、电镀、图形转移、测试、成型等拥有精密生产设备。公司设有产品研发工程部，可以代客设计、抄板、订制等服务。

深圳灯条FPC线路板厂家拥有整套灯条FPC线路板生产和检测设备，主要生产研发销售各种LED灯具柔性线路板，在制板工艺上有众多优势：1、全平衡自动曝光：线路、阻焊、丝印不偏位；  
2、进口感光油墨：高温280度不发黄、不分层、不起泡；  
3、专业电路工程为您提供FPC的设计、生产、抄板、改板等服务。

### >> 产品展示

### >> 制程能力

产品类型：单面板、双面板、多层板、软硬结合补强：PI/PET/SUS/PSA  
最小线宽/间距：0.045mm/0.045mm  
最大完成板尺寸：250\*1200mm  
孔径公差(镀通孔)：±0.05mm  
板厚度：软板0.1-0.4mm，软硬结合板0.25-6.0mm  
成品阻抗控制：50-120  
最小钻孔孔径：数控0.07mm，激光0.1mm  
成品厚度公差：±0.03mm  
层数：1-16层软性电路板

表面处理：沉金/沉银/镀金/沉锡/OSP等板料：聚酰亚胺PI/压延铜 铜箔厚度：18um、25um、35UMum、70um绝缘层厚度：12.5um、25um、50um验收标准：厂标；GB；IPC-650；IPC-6012；IPC-6013 II级；IPC-6013 III级；环保认证报告：ROHS认证/SGS测试报告/REACH 168项测试报告/ISO14000；普通单、双面板打样一般3-4天交货，批量7-8天交货；大小批量生产，质量，货期稳定快捷，价格合理。

## >> 产品特性

具有优良的电性能，耐高温、耐燃。否则电路板在一般状况下都是平面式的，化学变化稳定,安定性好，可信赖度高。具有更高的装配可靠性，为电路设计提供了方便，并能大幅度降低装配工作量，而且容易保证电路的性能，使整机成本降低。通过使用增强材料的方法增加其强度，以取得附加的机械稳定性。在动态使用情况下，灯条FPC线路板不停地折叠或伸展，通常FPC工程师会按照客户的不同规格需求绘制FPC线路板结构图板，软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在组件承载能力上的略微不足。

## >> 订购及售后服务

1.客户提供PCB设计图纸，打样交期3-5天，可加急36小时出货，大批量7-10天。2.灯条FPC线路板经验丰富会确保每款产品，一次研发打样成功。3.产品字符美观CE、ROSH、UL认证可做出口货源。4.打样、抄板、绘图、批量，长期供货诚信合作共赢用心服务每一位客户品质保障，让您省时省心欢迎各厂商来电咨询！

您是不是要找灯条FPC线路板定制快速打样相关：灯条FPC线路板售后服务、RGB灯带基板、灯条FPC线路板设计、灯条FPC线路板规格参数、灯条FPC线路板快速打样。