

# 批发Drop n Tell 运输防震标签 防震贴 drop-n-tell 防震动标签

产品名称	批发Drop n Tell 运输防震标签 防震贴 drop-n-tell 防震动标签
公司名称	东莞市寮步闽航防静电产品销售部
价格	30.00/个
规格参数	
公司地址	广东东莞市寮步镇西溪管理区西溪邮局旁
联系电话	86-076982310900 13528683578

## 产品详情

### 详细信息

“防震贴”是一个可感受和显示震动程度的精密监测震动装置，是机械结构无磁产品。如果一个贴有“防震贴”的货物在搬运过程中发生震动或剧烈的搬运，箭头会变成红色就表明发生了过分的碰撞，普通的移动或路上颠簸对“防震贴”不会有影响。只有当震动程度超过所设定的震动程度以外的震动。它才会有反应。“防震贴”应用了高粘度合剂所有的成份不受湿度和正常温度影响。一旦起反应就不会被复原。

The warning labels are modern item for logistics damaging prevention , have - “ Drop n Tell ” .It is a sensible mechanical product without magnetism and chemistry.It is to sticked on the carton to be transport , and the arrow on “ Drop n Tell ” will be shown red if the goods are dropped or other improper handling, and to indicate to the officer have to check the carton which may be damaged. And the label is not resetting . As “ Drop n Tell ” have protection lock itself,so it will not active before its ' application. There are 6 models for different carton size and weight.

每套防震贴 ( Drop N Tell)均包括有三个部分：防震贴片、警告贴纸及运单小贴片。运输单小贴片应粘贴于运输单上，以便司机及收货人注意到该被运输货物上已贴有“防震贴片 ( Drop N Tell)”,警告贴纸应粘贴在被运输物体最显眼处以示警告，而“防震贴片”本身可贴于被运货物外部或内部。

This carton contains equal numbers of Drop n Tell,Warning Labels,and Bill of Lading labels to be used as a system for monitoring during transit.We suggest that the Bill of Lading to notify monitor.The warning label should be placed on the top or side of the carton. Drop n Tell may be places on the inside or the outside of the package or on the product.

### 原理

防震贴标签，主要贴于货物的外包装箱上，当产品所受的外力超出其设定范围时，中间 < > 形状红色指示器。防震贴标签通过特定的冲击设计起作用，广泛、经济地用于运输过程货物的监视，其适用范围从生产监视到实际。为一种机械运输标签，要求参与运输过程的操作人员的高度注意。防震贴标签为精确、有效地监控敏感产品的。简单地说，防震贴标签意味着减少弊端，而减少弊端就意味着减少损坏事件、降低成本。

## 适用范围

防震贴标签用来监察和避免货物在运输途中受到过分振动或冲击，它们被广泛用于国防、军事、航空航天设备、网络服务器系统、大型精密部件、冷藏设备、大型电脑系统、头重脚轻的设备、网络信息系统、电子通讯设备、制品、影印设备、摄影器材、电视、电脑、DV、音响设备、汽车发动机及零部件、家具、灯饰、药品、生物制品、显影液、重机械、电路板、大型电池、大型开关柜、液压机和其他产品主机等在运输中对产品所受的外力运输。

## 规格

防震贴标签尺寸：长宽不小于52mm × 21mm

可以使用不同的规格来区分冲击力的大小，例如：提供6个规格的产品，分别为5G、10G、15G、25G、50G、100G。指示激活标贴的外来撞击力的不同，以敏感度的强弱来分，5G最敏感，100G最不敏感，排列顺序为5G、10G、15G、25G、50G、100G。在标签正面的上、下方均标示了它的激活力度。这些机械标签的变化表明当包装箱在某一个平面受到冲击时，产品受到冲击。规格指导可以为产品选择适当的防震贴标签型号。

## 存储

常温（25℃）是理想的储存温度，请在常温下保存产品；

不可存放于腐蚀性气体介质中；液体中（如油、药液、有机溶液等）；多尘、不清洁的场所；曝露于日光直射

请勿轻易抽出防震贴标签中间的小铁丝，保持产品完整；一旦中间的小铁丝被抽出，产品随时会被激活，造成

有效期：2年