

水泥渗透硅制改性保温板 大城云翔

产品名称	水泥渗透硅制改性保温板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

水泥渗透硅制改性保温板大城云翔

A级防火硅质聚苯板设备根据生产程序分以下步骤；

搅拌罐加水，将防火材料按配比分别传送至搅拌罐内，进行均匀搅拌。聚合聚苯板通过上料系统开始上料，搅拌罐内以拌好的材料通过高强泥浆泵输送至吸附平台上方的放料罐里，在由罐底匀速放料装置均匀喷洒在以传送至吸附平台上的板材之上，这时高强真空压力泵也在同时进行吸附工作，确保防火材料通过聚合聚苯板材的缝隙均匀吸入板材内，使板材达到均匀防火包裹的目的。吸附好的板材在经过出料系统，进行晾晒码垛和包装，一体化程序便可完成。

是采用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级可达*，是一种新型*防火保温材料，可广泛运用于建筑保温，且兼具了“节能”与“防火”，解决了当前市场上无机材料不保温，有机材料不防火的难题。具备防火，防潮，隔音，耐久性强等优势。

硅质板具有如下产品特点：

- 1、保温隔热节能效果好硅质板延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好的优点，比市场上的无机保温砂浆等材料、泡沫玻璃等保温效果好。
- 2、安全、防火*阻燃性材料硅质板克服了传统聚苯板缺点，安全性能非常高，达到保温材料*防火标准。
- 3、硅质板的强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。
- 4、系统性能优越硅质板是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次高温淋水循环和30次加热冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，性能优越。
- 5、工艺成熟硅质板施工工艺与传统的聚苯板薄抹灰外墙保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

