

# 欧标H型钢HEB320CE认证钢材

产品名称	欧标H型钢HEB320CE认证钢材
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	6800.00/吨
规格参数	品牌:上海勇诚 尺寸:320*300 品名:欧标H型钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼（注册地址）
联系电话	18616718059 15026577926

## 产品详情

欧标H型钢 德标H型钢 美标H型钢 英标H型钢轧制无缝管的原料是圆管坯，圆管坯要经过切割机的切割加工成长度约为1米的坯料，并经传送带送到熔炉内加热。钢坯被送入熔炉内加热，温度大约为1200。燃料为氢气或乙炔。炉内温度控制是关键性的问题。圆管坯出炉后要经过压力穿孔机进行穿孔。一般较常见的穿孔机是锥形辊穿孔机，这种穿孔机生产效率高，

### 德标H型钢产品介绍

德标H型钢尺寸有IPB系列 IPBL系列 IPBV系列

德标H型钢是老叫法，现在都改叫欧标H型钢，德标H型钢IPB对应欧标H型钢HEB，德标H型钢IPBL对应欧标H型钢HEA，德标H型钢IPBV对应欧标H型钢HEM。

德标H型钢公差执行标准EN10034-1993 EN10025-2004

HE300B欧标H型钢

HE320B欧标H型钢

HE340B欧标H型钢

HE360B欧标H型钢

HE400B欧标H型钢

HE450B欧标H型钢

产品质量好，穿孔扩径量大，可穿多种钢种。穿孔后，圆管坯就先后被三辊斜轧、连轧或挤压。挤压后要脱管定径。定径机通过锥形钻头高速旋转入钢胚打孔，形成钢管。钢管内径由定径机钻头的外径长度来确定。钢管经定径后，进入冷却塔中，通过喷水冷却，钢管经冷却后，就要被矫直。钢管经矫直后由传送带送至金属探伤机（或水压实验）进行内部探伤。若钢管内部有裂纹，气泡等问题，将被探测出。钢管质检后还要通过严格的手工挑选。钢管质检后，用油漆喷上编号、规格、生产批号等。并由吊车吊入仓库中。

2.冷拔（轧）无缝钢管：圆管坯 加热 穿孔 打头 退火 酸洗 涂油（镀铜） 多道次冷拔（冷轧） 坯管 热处理 矫直 水压试验（探伤） 标记 入库。