

白蚁对堤坝的危害，如何检查？

产品名称	白蚁对堤坝的危害，如何检查？
公司名称	杭州蚂零鼠环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室
联系电话	18867540091 13605817015

产品详情

白蚁之所以被称无牙老虎，是因为白蚁能分泌出蚁酸，连钢筋混凝土的水库堤坝都能腐蚀掉，一个成年巢多则能在堤坝内挖空土方可达数立方米，可导致堤坝的管漏险情。白蚁危害堤坝检查方法堤坝白蚁于地表取食时常先修筑泥被和泥线覆盖于食物上，以遮光和防天敌，然后才在泥被和泥线内取食，因此，泥被和泥线的有无是判断堤坝是否存在蚁患的一个重要依据；此外，分群孔也是判断堤坝白蚁为害的一个重要的重要的地表外露特征。泥被和泥线（蚁路）白蚁危害堤坝检查重点堤坝水利设施的蚁害检查主要是检查堤坝的迎水面和背水面是否有白蚁为害的迹象，如查找蚁路、泥被和泥线以及分群孔等。在铲除地面杂草时如果发现白蚁，则可沿着白蚁去向来寻找小蚁道，并找到主蚁道。蚁害检查工作好安排在一个比较合适的时间。如在高温期间，白蚁一般集中在清晨和黄昏时段活动，此时开展检查和灭治工作的效果较好。在高温多雨的6~8月，黑翅土白蚁菌圃上方露出地表处通常长出鸡纵菌，在雨后出土1~2天内比较容易发现，沿菌的假根向地下挖1m左右即可找到白蚁菌圃(见图1)，可根据鸡纵菌的分布范围以判定巢群所处的大致位置。在天气干燥时，白蚁多集中于阴暗潮湿处取食，或在迎水坡的漂浮物、防汛材料和其他杂物下取食，可以检查这些地方是否有白蚁活动痕迹。鸡纵菌下面必定有堤坝白蚁的主巢或副巢（苗圃）千里堤坝，溃于蚁穴，可以看出蚁害危害之大，当发现有白蚁危害，可以请除虫师进行有效灭治。