

苏州气动隔膜泵

产品名称	苏州气动隔膜泵
公司名称	苏州嘉润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州新区塔园路209号
联系电话	0512-69207592 13646211830

产品详情

产品说明

美国WARREN RUPP泵业公司制造了世界上第一家获得ISO9001质量认证的气动隔膜泵，SANDPIPER气动隔膜泵处于世界领先地位，全球市场份额已占55%、经过不断的努力和创新，SANDPIPER胜佰德技术和质量已经成为气动隔膜泵行业中的标准。

胜佰德金属型隔膜泵:

胜佰德金属型隔膜泵

液端材质可选择铝合金、铸铁、不锈钢和合金C。无论是处理低粘度或高粘度的无颗粒介质，都具有非凡的自吸能力。

1、S20 金属型

S20金属泵规格

管道尺寸:	2" / 50mm
每行程排量:	0.42 gal / 1.59 ltr
每分钟最大流量:	150 gal / 567 ltr
最大颗粒尺寸:	0.25" / 6mm
最大出口压力:	125 PSI / 8.6 BAR

2、S30 金属型

S30金属泵规格

管道尺寸:	3" / 80mm
每行程排量:	0.94 gal / 3.56 ltr
每分钟最大流量:	235 gal / 889 ltr
最大颗粒尺寸:	0.38" / 9.5mm
最大出口压力:	125 PSI / 8.6 BAR

3、X02 金属型

这款Sandpiper胜佰德型号由316L不锈钢制造，输送范围包括广泛的化学介质、结构简单，易维护，具有极佳的自吸能力。

X02金属泵规格

管道尺寸:	0.25" / 6mm
每行程排量:	0.003 gal / 0.01 ltr
每分钟最大流量:	4.4 gal / 16.6 ltr
最大颗粒尺寸:	0.079" / 2mm
最大出口压力:	125 PSI / 8.6 BAR

4 、S05 金属型

S05 金属型规格

管道尺寸:	0.5" / 12mm
每行程排量:	0.026 gal / 0.098 ltr
每分钟最大流量:	15 gal / 57 ltr
最大颗粒尺寸:	0.125" / 3mm
最大出口压力:	125 PSI / 8.6 BAR

5、S15 金属型

S15 金属型规格

管道尺寸:	1.5" / 40mm
每行程排量:	0.41 gal / 1.55 ltr
每分钟最大流量:	106 gal / 401 ltr

最大颗粒尺寸: 0.25" / 6mm

最大出口压力: 125 PSI / 8.6 BAR

6、S1F 金属型

S1F 金属型规格

管道尺寸: 1" / 25mm

每行程排量: 0.11 gal / .42 ltr

每分钟最大流量: 45 gal / 170 ltr

最大颗粒尺寸: 0.25" / 6mm

最大出口压力: 125 PSI / 8.6 BAR

7、E02 金属型

E02 金属型规格

管道尺寸: 0.25" / 6mm

每行程排量: 0.003 gal / 0.01 ltr

每分钟最大流量: 4.4 gal / 16.6 ltr

最大颗粒尺寸: 0.25" / 6mm

最大出口压力: 125 PSI / 8.6 BAR