

DDG型多级离心泵，离心泵DDG25-30X5型

产品名称	DDG型多级离心泵，离心泵DDG25-30X5型
公司名称	济宁市中煤工矿物资有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2351360 18264733985

产品详情

DDG型多级离心泵，离心泵DDG25-30X5型，离心泵批发，多级离心泵山东厂家

D DG型多级泵，离心泵山东河南供应商，山东DDG型泵，DDG25-30X5多级离心泵价格，山东中煤离心泵销售

DDG25-30X5型号泵，离心泵高扬程水泵供输送清水（含杂质量小于1%，颗粒度小0.1mm）或物理化学性质类似于水的其它液体。D型泵

输送介质温度小于80℃，适用于矿山排水、油田注水、工厂和城市给、排水等场合。油田注水泵根据介质的腐蚀性，泵采用不同的材质。DG型泵输送介质温度小于105℃，适用于各种锅炉给水。

型号：DDG25-30X5泵材质：铸铁，性能：卫生，扬程：150，泵用途：其他

泵轴位置：卧式，叶轮结构：敞开式，叶轮吸入方式：单吸式

流量：25叶轮数目：2汽蚀余量：2.2轴功率：16.47吸入口径：100

排出口径：100结构原理：中开泵

D DG型多级离心泵详细说明：

D DG型多级泵离心泵高扬程水泵

新D DG型泵是卧式单吸多级节段式离心泵

主要材质：铸铁、铸钢、铸铜、铸铝、PP、不锈钢、氟塑料、衬氟塑料、双相不锈钢、304、316L

主要用途:结构说明:

D DG型泵主要由定子、转子、轴承和轴封四大部分组成：

定子部分:主要由吸入段、中段、吐出段和导叶等组成，有拉紧螺栓将各段夹紧，构成工作室。D型泵一般水平吸入，垂直向上吐出；用于油田注水时，泵进出口均垂直向上。DG型泵出、入口均垂直向上。

转子部分：主要由轴、叶轮、平衡盘和轴套等组成。轴向力由平衡盘平衡

轴承：主要由轴承体、轴承和轴承压盖等组成，轴承用油脂或稀油润滑。

轴封：采用软填料密封，主要由进水段和尾盖的密封函体、填料、挡水圈等组成。D型泵水封水来源于泵内的压力水。DG型泵水封水来源于外部供水。

传动:泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机端看泵，泵为顺时针方向旋转。

口径:40-250mm 扬程:75-650mm 流量:6.3-450mm³/h 转速:1480-2950 n(r/min)

功率:轴功率2.8-930.8;电机功率4-1050 (KW) 进出口径:40-200 (mm)

泵重量:90-3500 (kg

我公司全力打造泵

，滤芯，过滤器，探伤仪，测厚仪产品，供应各种离心泵，多级立新清水泵，多级不锈钢泵，液压泵，封孔泵，浓浆泵，磁力泵，排污液下泵，塑料液下泵，酒泵，隔膜泵，锅炉给水泵，齿轮泵

联系人：管静静

手机：18264733985 电话：0537-2351360

Q Q : 1831945248 旺旺：zhongmei0327

邮箱：zhongmei0537@163.com