

652型橡胶止水带 驻马店施工缝橡胶止水带 质量可靠

产品名称	652型橡胶止水带 驻马店施工缝橡胶止水带 质量可靠
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

止水钢板基本材质要求：1、耐高温，即在一百摄氏度的高温下也能够正常作业而不至于变形；2、耐磨损，不会在度的物理条件下曲折或许开裂；3、耐腐蚀，不会由于化学试剂的腐蚀而简略改动形状；4、度，能够承受得住相当大视点的改动；这种度的作用，能够使得螺杆具有抗压才能，即使运用的十分的恶劣。产品特性且具有优异的耐老化、耐酸碱和耐水性能；钢板腻子橡胶止水带在遇水后会发生2-3倍的变形，从而可以充满接缝的不规则外表、并一同发生巨大的压力，完全防止渗漏。主体材料具有较强的自粘性；冬季低温不发脆；夏季高温不流淌。2.所以在中埋式钢边橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免中埋式钢边橡胶止水带被刺破，影响止水效果，中埋式钢边橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学。

5、我公司可以对各种橡胶止水带时还提供相应规格止水带。变形缝橡胶止水带：橡胶止水带施工工艺要求施工单位采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，止水带固定必须可靠，避免发生移位。遇水型橡胶止水带常用尺寸为：252*6、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。可卸式橡胶止水带常用尺寸为：300*6、300*8、350*8、350*10（单位：mm）等。外贴橡胶止水带常用尺寸：300*6、300*8、300*10、320*6、320*8、400*10、500*10（单位：mm）等国标中埋橡胶止水带与非标的区别外观：国标的亮度高，尤其横截面，非标的发乌，粗糙，国标的要细腻油亮。

钢板橡胶止水带它是采用国产天然橡胶与促进剂量、防老剂等，经混炼、后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水、止水产品。这种止水带可以有效地防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。