

福建传感器控制阀食品工业****

产品名称	福建传感器控制阀食品工业****
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

福建传感器控制阀食品工业****福建传感器控制阀食品工业**** 闸阀缺点(2)耐磨损性 重量轻:本体采用**球墨铸铁制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。对于调节阀作用方式的选择,主要从三方面考虑:a) 工艺生产安全;b) 介质的特性;c) 保证产品质量,经济损失。

6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。(5)防止闪蒸和空化 5、介质可向两侧任意方向流动,易于安装。闸阀通道两侧是对称的。按流量特性可分为:线性、对数型(百分比)、抛物线、快开。整体包胶:闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶,欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证的几何尺寸,且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠,不易脱落及弹性记忆佳。调节阀的阀体种类很多,常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。