

中埋式橡胶止水带300*6 南通挡水坝用橡胶止水带 优质原材

产品名称	中埋式橡胶止水带300*6 南通挡水坝用橡胶止水带 优质原材
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

它反映的是橡胶抵抗外力变形能力的高低。3、强度：将特殊试片（带有割口或直角形）时单位厚度所承受的负荷，表示材料的抗性，单位为kN/m。钢边中埋式橡胶止水带的强度必须 30kN/m.4、伸长率：试片拉断时，伸长部分与原长度之比叫作伸长率；用百分比表示。3、我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。651中埋橡胶止水带的选用1、651型中埋式橡胶止水带拉伸强度(Mpa)15的应用于工程的变形缝。我公司专业生产各种规格：橡胶止水带，钢边橡胶止水带，遇水止水带，651橡胶止水带，钢板腻子止水带，中埋式止水带，外贴式止水带，可卸式止水带，可注浆止水带，施工缝止水带，沉降缝橡胶止水带，伸缩缝橡胶止水带等。

遇水型橡胶止水带常用尺寸为：252*6、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。可卸式橡胶止水带常用尺寸为：300*6、300*8、350*8、350*10（单位：mm）等。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件冷缩等原因，需留有施工缝，沉降缝，变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题，它能防止地下水（或界外水）渗漏到建筑结构中，又可防止建筑物内水漏到外界。3、根据使用安装的不同可分为：中埋式止水带、外贴式止水带、可卸式止水带。中埋式止水带、中埋式PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水止水带等，从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶O型环上下二面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。5、钢边橡胶止水带二侧的钢带安装时，钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并保持钢带平整，使钢带与混凝土有效的结合，起到良好的止水效果。