

背贴式橡胶止水带400*10 泰州综合管廊用橡胶止水带 适应低温

产品名称	背贴式橡胶止水带400*10 泰州综合管廊用橡胶止水带 适应低温
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

我们可以使用傳用止水带接头的胶水、各项指标均达到技术要求、使用止水带粘接胶水快捷橡胶止水带粘接剂。本产品专门用于橡胶止水带的冷粘接、具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力、是代替橡胶止水带施工现场热接的换代产品、而且经济实用、拉伸强度达大于15MPa、完全达到工程要求。3、固定止水带只能在止水带允许的部位上穿孔、打洞，不得损害本体部分；4、止水带的固定应按设计要求进行。常用的固定有：在橡胶止水带两侧留有圆孔，孔径 5mm，两侧孔的间距分别为30cm，两侧错开布置，用细铁丝穿过预留孔，固定在钢筋或附加钢筋上，或傳用卡具固定，用铁丝和摸板固定等。4、按型状分为：平板型止水带（中部为平板的止水带），变形型止水带（能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型（中心孔等）和开敞型（中心变形体不封口）两种，开敞型包括W型、F型、型、波型等。橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。

橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。其中进行橡胶止水带施工时具体注意下面几点：1、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)，其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。3、根据使用安装的不同可分为：中埋式止水带、外贴式止水带、可卸式止水带。中埋式止水带、中埋式PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水止水带等，从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。(NR)表示tianran胶；(CR)表示氯丁胶；(NBR)表示dingjing胶。TTGB型(NBR)350-表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为dingjing胶。TTGB型(NR)-450表示采用我公司生产的钢边橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为tianran橡胶。

钢边橡胶止水带是采用可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的一种止水带产品。对于变形缝大的接缝来说，问题就更加的突出。钢边橡胶止水带zengqiang了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安

装更加的方便。