

300\*10背贴式橡胶止水带 贺州箱涵隧道橡胶止水带 规格齐全

产品名称	300*10背贴式橡胶止水带 贺州箱涵隧道橡胶止水带 规格齐全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

如确须接头，应衔接结实，宜设置在距铺底面不小于300mm的边墙上。依据止水带原料和止水部位可选用不同的接头。橡胶止水带的接头形式应选用搭接或复合接;塑料止水带的接头形式应选用搭接或对接。在固定止水带和灌筑混凝土中应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。对产品外观检查不符合规定要求的，严禁使用。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。橡胶止水带标志、包装、运输及贮存的行业：1、橡胶止水带应使用不影响其的适宜材料进行包装。止水带产品在选择时应根据构筑物的的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作、经济因素等条件综合考虑确定。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的咏久性变形缝内，如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。

粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程要求。止水钢板作用及基本材质要求止水钢板是采用优质高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。检查中埋钢边止水带安装的纵向位置，通常中埋钢边止水带以施工缝或伸缩缝为中心两边对称，用钢卷尺检查,要求中埋钢边止水带偏离中心不能超过3cm。用角尺检查中埋钢边止水带与衬砌端头模板是否正交，否则会中埋钢边止水带的有效长度。

HJGB型（NR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为tianran橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40～60。HJGB型（CR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为氯丁橡胶。

