

# 重庆铸钢调节阀输送和精练设备中免费配送

产品名称	重庆铸钢调节阀输送和精练设备中免费配送
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

重庆铸钢调节阀输送和精练设备中免费配送重庆铸钢调节阀输送和精练设备中免费配送 3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。 6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。对执行机构输出力确定后，根据工艺使用环境要求，选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时，应选用气动执行机构。从节能方面考虑，应尽量选用电动执行机构。若调节精度高，可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。 重量轻:本体采用\*\*球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。按调节形式可分为：调节型、切断型、调节切断型； 2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。(3)耐腐蚀性 缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。闸阀的种类:按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为:单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。(2)耐磨损性