

# SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR ，高柔性屏蔽数据传输电缆

产品名称	SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR ，高柔性屏蔽数据传输电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:SUPER-PAAR 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR电缆有非常高的机械需求及频繁弯曲的场合所设计的动力和控制电缆，特别适合使用在轨道系统和拖链系统中，可根据客户要求加屏蔽，此款电缆适合在干燥、潮湿的室内外使用。SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR，高柔性屏蔽数据传输电缆，上海科邦特种电缆厂。

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR电缆线适用于高机械和高弯曲频率的场所及软电机连接线，电缆还适用于台架式运送器、运输设备、电缆拖令小车、龙门吊车、移动吊车和机床。SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR电缆线柔性高耐磨抗撕裂，抗拉抗扭转,耐候性能异，环境适应性强舒缓老化（另可生产防水,耐酸碱腐蚀型电缆）;中央承载加强芯抗拉芳纶纤维编织加强型护层结构化解了张力，防止电缆发生不必要的扭曲，较大的减小了成品直径比传统橡胶电缆节省安装空间并降低电缆重量。

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR电缆结构：

导体：超细裸铜丝多股精绞成束

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

颜色：黑色芯线连续白色数字编号并且在外层带绿/黄保护接地导线

成缆：芯线包裹麻绳绞合节距短

绕包：包裹钢丝支撑，编织带包覆，编织物加强

外护：聚醚型聚氨酯PUR复合料

外护颜色：黑色

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR电缆技术参数：

额定电压：U<sub>0</sub>/U 0.6/1KV or 6/10KV

测试电压：3000V or 10KV

弯曲半径：8\*D

温度范围：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110