

KBOFLEX-6200，高柔性拖链电缆

产品名称	KBOFLEX-6200，高柔性拖链电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX-6200 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

KBOFLEX-6200电缆应用场合：

广泛应用于大型龙门式起重机、塔式起重机、建筑施工垂直升降机、港口门座起重机、集装箱起重机、装船机等重型机械设备的连接和控制电缆，采用裸铜多股线，精制线作为导体，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。KBOFLEX-6200，高柔性拖链电缆，上海科邦特种电缆厂。

KBOFLEX-6200电缆可用于特殊使用拖链的场所，特别是摩擦，高柔性抗扭应力，高柔性抗拉、耐磨、同时在没有拉盈利的负载下，可自由地弯曲活动。KBOFLEX-6200，高柔性拖链电缆，上海科邦特种电缆厂。适用于高等机械应力，还可应用于低温，干燥和非常潮湿的房间及无防护场所。适用于不同工业领域的连接电缆，如工业机器人，厂房和机床的制造等领域。

KBOFLEX-6200电缆结构：

导体：0.14mm²-0.34mm²:裸铜多股线，精制线

>=0.5mm²:裸铜多股线符合 IEC60228+EN60228，VDE0295，6级

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

0.14mm²-0.34mm²：TPE531

>=0.5mm²：TPE510

芯线结构：每层均经过特殊处理，并包有无纺带

护套材料：聚醚型聚氨酯PUR复合料

护套颜色：黑色（RAL9005）其他颜色可订制

特性：持久耐用，耐油性，无卤，耐低温潮湿，超过0.5mm 以上的扭转角度可达到 ± 4500

KBOFLEX-6200电缆技术参数：

电压：0.14mm²-0.34mm²；UL/CSA 300V

$\geq 0.5\text{mm}^2$ ；UL/CSA 500V

工作温度：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110