

300*8中埋式橡胶止水带 唐山隧道橡胶止水带 质量放心

产品名称	300*8中埋式橡胶止水带 唐山隧道橡胶止水带 质量放心
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

6.钢制闸门砖用橡胶止水带:P60、P50、P45、P40、P35等和各种内外拐角、平板、桥梁支座等钢制闸门砖用橡胶止水带、工程用橡胶制品。橡胶止水带产品特点：本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的。止水带分类：止水带系采用弹性材料，并掺加多种辅加助剂，经混炼、硫化而制成。产品特性且具有优异的耐老化、耐酸碱和耐水性能；钢板腻子橡胶止水带在遇水后会发生2-3倍的变形，从而可以充满接缝的不规则外表、并一同发生巨大的压力，完全防止渗漏。主体材料具有较强的自粘性；冬季低温不发脆；夏季高温不流淌。

不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。橡胶止水带在采用热黏结或热焊安装时注意事项：1、如果在混凝土水坝上安装止水带或橡胶止水带，在安装前应清止水带表面的油渍、污染物，修复被破损的部分。2、对于止水带接头应按其生产厂家要求采用热黏结或热焊，搭接长度应大于150MM。并且能有效防止施工缝漏水，渗水，并对各种作起到缓冲作用。我们可根据用户要求订做各种规格的钢板橡胶止水带产品，本产品可以采用包括钢板、铜板、合金钢板为原料等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。

中埋式橡胶止水带物理机械性能的指标：1、拉伸强度：又称扯断强度、抗张强度，指试片拉伸至断裂时单位断面上所承受的负荷，单位为兆帕（MPa），以往为公斤力/平方厘米（kgf/cm²）。中埋式橡胶止水带的好坏主要体现在拉伸强度上，按照GB/T18173.3-2014执行，国标中埋式橡胶止水带的拉伸强度必须达到10兆帕，再好的还有12兆帕、15兆帕、18兆帕等。

