

# 脱墨清洗污水离心机

产品名称	脱墨清洗污水离心机
公司名称	丽水天立环保设备有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	
公司地址	丽水市郎奇工业区郎源路19号
联系电话	0578-2179772 13666648144

## 产品详情

### 1 用途与特点

LW350 × 1550N 卧螺离心机是 LW 系列卧螺离心机中长径比大于 4 的一种新型离心机。它比同类 LW 系列卧螺离心机在同等分离因素条件下，其生产能力、分离效果都有较大提高。该机具有如下特性：

1.1 适用范围广：对固相重量含量 10%，液固的体积浓度 50%，液固重度差  $0.05\text{g/cm}^3$ ，固相粒子的当量直径 5 $\mu\text{m}$  的悬浮液一般均可分离、脱水、澄清与分级。当固相与液相重度差较大时，固相粒子的当量直径 2 $\mu\text{m}$  也同样可以分离。因此它广泛适用于电厂、采矿、化工、轻工、环保以及制药、食品、油脂采矿等行业的悬浮液固液分离、脱水、澄清及分级。

1.2 自动化程度高：该机是连续进料，连续出料，料液在离心力的作用下，固相粒子被螺旋不断推向转鼓的小端排出，澄清的液相沿螺旋槽不断从大端溢流口排出，从而实现了连续自动操作。

1.3 该机结构紧凑，占地面积小，安装维护方便。

1.4 调整方便：该机由于采用先进的变频调速器，与同类产品相比具有能耗小，工作转速无级可调等优点，溢流板直径与差转速可根据物料性能作适当调整。

1.5 该机与物料接触部件均采用 ICr18Ni9Ti 材料。

### 2 主要技术参数

2.1 转鼓大端内直径：350 mm。

2.2 转鼓的有效工作长度：1550 mm。

2.3 转鼓型式：圆柱—圆锥型。

2.4 螺旋型式：单头、左旋、超前。