

300*6橡胶止水带 宿迁变形缝橡胶止水带 防止渗透

产品名称	300*6橡胶止水带 宿迁变形缝橡胶止水带 防止渗透
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢边橡胶止水带的生产工艺如下:钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸,而起到密封止水作用。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带,基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。钢边橡胶止水带:钢边橡胶止水带属中埋式橡胶止水带,是其中一种常用的形式,先将经过先期处理的镀锌钢带橡胶中间硫化成形,两者之间的粘结力的牢固性,具有明显防渗止水方面的效果。外贴橡胶止水带常用尺寸:300*6、300*8、300*10、320*6、320*8、400*10、500*10(单位:mm)等国标中埋橡胶止水带与非标的区别外观:国标的亮度高,尤其横截面,非标的发乌,粗糙,国标的要细腻油亮。

如确须接头,应衔接结实,宜设置在距铺底面不小于300mm的边墙上。依据止水带原料和止水部位可选用不同的接头。橡胶止水带的接头形式应选用搭接或复合接;塑料止水带的接头形式应选用搭接或对接。在固定止水带和灌筑混凝土中应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体,可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水,并起到减震缓冲等作用,从而确保工程构筑物中的防水要求。橡胶止水带按其用途:本产品主要适用于变形缝用止水带,用B表示;适用于施工缝用止水带,用S表示;适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J表示。2、在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤橡胶止水带。3、施工中,橡胶止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证橡胶止水带在混凝土中的正确位置。4、固定橡胶止水带的有:利用附加钢筋固定;砖用卡具固定;铅丝和模板固定等。

对于变形缝大的接缝来说,总是就更为突出。采用镀锌钢带橡胶组合式止水带,基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。2、代号表示及适用范围止水带胶种:(NR)表示天然胶;(CR)表示氯丁胶;(NBR)表示丁腈胶。

