

300*10中埋式橡胶止水带 德州挡水坝用橡胶止水带 不会轻易断裂

产品名称	300*10中埋式橡胶止水带 德州挡水坝用橡胶止水带 不会轻易断裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢板橡胶止水带行内又称止水带钢片，主要可以分为：普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带，规格：200*2、200*3、300*2、300*3、350*2、350*3、400*4、330*5等规格。钢边橡胶止水带的生产工艺如下:钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。混凝土浇筑注意事项：橡胶止水带是在混凝土浇注式中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，橡胶止水带一旦被刺破或时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免橡胶止水带。

止水带材质的选择可按照下列规定，一般情况下多选择天然橡胶止水带；当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带；当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；当使用温度为：-25 ~ 60 时选用氯丁橡胶止水带；-35 ~ 60 时选用。多用在重要的地下工程上。651型止水带安装具体注意事项如下:1、橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学。产品应存放场所最好保持-10 ~ +30 ，相对湿度在40% ~ 80%。2、在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带的施工安装步骤1、先将钢边橡胶止水带按设计要求，规定的部位。2、利用钢边橡胶止水带二边的安装孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。

以上就是钢板腻子橡胶止水带的产品特性。怎样使用。接下来由小编为大家讲述，有总结不到的地方欢迎补充。厂泛应用于水利工程、堤坝涵洞、地铁、高层建筑的地下室等设施的变形缝中，有效了建筑构件之间渗漏、从而确保工程的。

