

澳标H型钢，澳标钢铁规格尺寸

产品名称	澳标H型钢，澳标钢铁规格尺寸
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5280.00/吨
规格参数	材质:G300/G350 执行标准:AS/NZS 产地:马钢、日钢、莱钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

澳标H型钢美标钢铁规格尺寸澳标标型钢：电话线：电话线的分类：两芯绞合电话线（红、绿）、四芯绞合电话线（红、绿、黄、黑）、两芯独股电话线（红、绿）、四芯独股电话线（红、绿、黄、黑）、特定场合用电话线、ADSL电话线。电话线的选用：电话线铜材采用优质无氧铜，绝缘用比PE（聚）性能更为优越的PP（聚）材料，使产品具有优异的电性能、机械性能和热性能。产品分为两芯电话线和四芯电话线，分别适用于普通电话和功能性电话的布线。其中，绞合导体的电话线柔软、独股独体的电话线则具有良好的安装性能，同时独股电话线具有较低的衰减，可能传输的距离更长，传输效果更好。澳标H型钢尺寸表：

150UB 14.0	150*75*5*7	14	310UB 46.2	307.2*166*6.7*11.8
150UB 18.0	155*75*6*9.5	18	310UC 96.8	308*305*9.9*15.4
150UC 23.4	152.4*152*6.1*6.8	23.4	310UC 118	314.6*307*11.9*18.7
150UC 30.0	157.6*153*6.6*9.4	30	310UC 137	320.6*309*13.8*21.7
150UC 37.2	161.8*154*8.1*11.5	37.2	310UC 158	327.2*311*15.7*25
200UB 18.2	198*99*4.5*11	18.2	360UB 44.7	352*171*6.9*9.7
200UB 22.3	201.6*133*5*7	22.3	360UB 50.7	355.6*171*7.3*11.5
200UB 25.4	203.2*133*5.8*7.8	25.4	360UB 56.7	358.6*172*8*13
200UB 29.8	207*134*6.3*9.6	29.8	410UB 53.7	402.6*178*7.6*10.9
200UC 46.2	203.4*203*7.3*11	46.2	410UB 59.7	406.4*178*7.8*12.8
200UC 52.2	206.4*204*8*12.5	52.2	460UB 67.1	453.8*190*8.5*12.7
200UC 59.5	209.8*205*9.3*14.2	59.5	460UB 74.6	457.4*190*9.1*14.5
250UB 25.7	248*124*5*8	25.7	460UB 82.1	460.4*191*9.9*16
250UB 31.4	251.6*146*6.1*8.6	31.4	530UB 82	528.2*209*9.6*13.2
250UB 37.3	256.2*146*6.4*10.9	37.3	530UB 92.4	533*209*10.2*15.6
250UC 72.9	253.8*254*8.6*14.2	72.9	610UB 101	602*228*10.6*14.8
250UC 89.5	260*256*10.5*17.3	89.5	610UB 113	607*228*11.2*17.3
310UB 32.0	298*149*5.5*8	32	610UB 125	611.6*229*11.9*19.6

澳标标型材：中厚板主要用于船舰、桥梁、锅炉、容器、石油化工、工程机械及国防建设等方面，其品种繁多，使用温度区域较广(-200 ~ 600)，使用环境复杂(耐侯性、耐蚀性等)，使用要求高(强韧性、焊接性等)。中厚钢板是国民经济中具有战略意义的钢材品种。中厚板轧制中对组织性能的控制是提高钢板成材率的关键之一，在这方面，近年来正在研发的新技术主要有以下一些。一.中间冷却技术。