

外墙防火水泥基硅质渗透板设备

产品名称	外墙防火水泥基硅质渗透板设备
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

外墙防火水泥基硅质渗透板设备

廊坊聪旭节能科技有限公司硅质板设备商品所采用的理论是“颗粒物防火安全隔离膜”，改性聚苯板利用微相复合型技术性，每一个颗粒物都构成了相对比较单独有机颗粒物防火安全模块，促使在各个有机化学颗粒物表层产生防火安全隔离膜。

渗入型硅质板设备板才见火后就会形成断热隔绝连续不断的蜂窝状结构，进而做到隔绝火苗的透过、散播，高效地防止了产生点燃，改性聚苯板在粘结强度、吸水性、传热系数、尺寸稳定性层面指标特性都有一定提高。

渗入型硅质板设备主要是由调料、真空吸盘生产流水线和真空泵分离出来三部分组成。真空吸盘生产流水线选用负压力渗入来将防火安全料透过泡沫塑料泡沫板，以达到提升阻燃等级、提升板才抗压强度，硅质板设备生产流水线划分为服务器，进、出板机三部分。

热固型硅质板设备要在聚苯保温板上表层浇或喷洒液体无卤阻燃剂，另外在聚苯保温板下外表对聚苯保温板真空包装，使液体无卤阻燃剂在作用力和气压差的影响下自上向里流过全部聚苯保温板内部结构孔隙度内以包囊聚苯乙烯珠粒表层。

AEPS无机物渗透板机械设备设计合理布局不合理分离设备通常存有分离出来不干净，料浆逆流到机械泵处，为下一步生产实际操作造成不便。防火安全料干固快、强度大，清除不到位会到机械泵内长期堆积，长此以往会让泵壳密闭性降低、吸附力减少。我司分离设备选用三级分离出来、电磁感应记时操纵，可以做到*分离出来、排放立即。

