

## 沙特sabic PC CX7259 Resin 薄壁制品

产品名称	沙特sabic PC CX7259 Resin 薄壁制品
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	沙特sabi:15 g/10 min CX7259:熔指10 沙伯:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

### 产品详情

沙特sabic PC CX7259 Resin 薄壁制品

# SABIC Innovative Plastics Cypcoloy CX7259 PC (Asia Pacific)

Polycarbonate (PC)

SABIC Innovative Plastics (GE Plastics)

产品说明：

Cypcoloy resin grade CX7259 is a flame retardant impact modified polycarbonate blend aiming at ultra thin wall designs. It is listed as UL-94 V1 at 0.5mm & V0 at 0.6mm with excellent flow and balanced heat resistance ideally for many thin wall applications.

物性信息：

物理性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法

1.20 g/cc

密度	1.20 g/cc
水分吸收	0.100 %
饱和吸水率	0.17 %
线性成型收缩率,Flow	0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm
熔体流动速率	23 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 260 ° C
Melt Index of Compound	19 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 260 ° C
	28 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 300 ° C
抗张强度(屈服)	49.0 MPa
抗张强度(断裂)	53.0 MPa
抗张强度(屈服)	59.0 MPa

	64.0 MPa
伸长率 (断裂)	70 %
	80 %
屈服伸长率	3.8 %
	3.8 %
拉伸模量	2.60 GPa
	2.63 GPa
弯曲强度	96.0 MPa
	98.0 MPa
弯曲模量	2.62 GPa
	2.67 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	1.27 J/cm

0.690 J/cm

@Temperature -30.0 ° C

10.0 kJ/m

9.00 kJ/m

@Temperature -30.0 ° C

悬壁梁无缺口冲击强度

NB

NB

@Temperature -30.0 ° C