

非沥青基防水卷材设备生产 振兴防水设备

产品名称	非沥青基防水卷材设备生产 振兴防水设备
公司名称	潍坊市振兴防水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头镇振兴防水机械
联系电话	13953638499 13953638499

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市振兴防水设备有限公司

防水机械生产的沥青防水卷材

沥青防水卷材是用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青、表面撒布粉状、粒状或片状材料制成可卷曲的片状防水材料。主要品种有石油沥青油毡、石油沥青油纸等。

1. 拉力及拉断伸长率的测定 纵横各取五条（250mm×50mm），调整好拉力机，使上下夹具间L（180mm）开动机器，非沥青基防水卷材设备厂家，拉伸速度为50mm/min，非沥青基防水卷材设备生产，直至拉断，分别计算纵向、横向5个试件的拉力值和距大力时标距

2. 低温柔度 沥青防水卷材：每组各6个试件150mm×25mm，以(360±40)mm/min速度顶着试件向上移动，每个试件的表面明显露出冷冻液，同时液面也因此下降，在完成弯曲过程10s内，在适宜的光源下用肉眼检查试件有无裂纹，必要时，用辅助光学装置帮助。冷弯温度的范围从期望的冷弯温度开始，每隔6℃试验每个试件，因此每个试验温度都是6℃的倍数，既-12℃、-18℃、-24℃

等), 连续的每次2 的改变温度, 直到每组5 个试件分别试验后至少有4 个无裂缝, 这个温度记录为试件的冷弯温度。

自粘式防水卷材与普通防水材料相比, 具有如下特点:

- 1、常温下冷施工, 非沥青基防水卷材设备价格, 不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸, 即可直接铺贴, 施工极为方便, 可有效缩短工期;
- 2、具有较高的撕裂强度, 周口非沥青基防水卷材设备, 能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏;
- 3、具有极高的抗穿透、抗冲击性能;
- 4、优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性;
- 5、耐高低温, 抗老化, 使用寿命长。

非沥青基防水卷材设备生产-振兴防水设备(推荐商家)由潍坊市振兴防水设备有限公司提供。潍坊市振兴防水设备有限公司实力不俗, 信誉可靠, 在山东 潍坊 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。振兴防水设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**, 共创美好未来!