

500稳定土拌和站/水稳拌合站

产品名称	500稳定土拌和站/水稳拌合站
公司名称	山东省潍坊市贝特工程机械有限公司
价格	380000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区
联系电话	150-95259550 15095259550

产品详情



		<p>3、 拌和骨料最大粒径：60mm</p> <p>4、 骨料计量精度：±0.5-1%</p> <p>5、 粉料计量精度：±0.5-1%</p> <p>6、 组装形式：可拆迁式</p> <p>7、 占地面积：45m*20m</p>
2	<p>骨 料 配 料 供 给 系 统</p>	<p>一、料斗（4仓）</p> <p>1、 容积：10立方米</p> <p>2、 组合形式：单仓组成</p> <p>3、 配置要求：配有四个格筛，振动器4台，功率1.1KW/个</p> <p>二、计量装置</p> <p>1、 配料计量装置：称量电脑皮带称，4个</p> <p>2、 控制形式：电脑控制，通过变频器调整皮带秤的转速</p> <p>3、 系统精度：±0.5-1%</p> <p>4、 计量范围：0-300T/h/台</p> <p>5、 皮带秤带宽：1000mm</p>

6、 电机功率：4KW/台，传动为电动滚筒式

三、 配料皮带机

1、 皮带带宽：1000mm

2、 作业能力：550t/h

3、 有效长度：39.6m

4、 电机功率：15KW,传动为电动滚筒式

3 粉料供给
计量系统

一、 粉料仓

1、 数量：1个

2、 容积：100T（水泥密度按1.4计算）

3、 直径：3000mm

4、 总高度：15.5m

5、 闸板阀：口径800*800

二、 粉料输送：螺旋输送机

1、 长度：1800mm

2、 直径： 273

- 3、 计量范围：40T/h
 - 4、 控制形式：电脑控制，通过变频器调整螺旋输送机的转速
 - 5、 电机功率：4KW
- 三、粉料计量：螺旋电子称
- 1、 长度：1400mm
 - 2、 直径： 273
 - 3、 计量范围：40T/h
 - 4、 计量精度：±0.5-1%
 - 5、 电机功率：4KW

4 搅 拌
装 置

- 1、 主机型式：双卧轴强制连续式
- 2、 生产能力： 550T/h
- 3、 有效拌和长度：3300mm
- 4、 叶片数量：60
- 5、 叶片材质：耐磨铸铁
- 6、 允许最大粒径：60mm

		<p>7、 电机功率：55KW</p> <p>8、 减速机型号：JZQ750</p>
5	供水系统	<p>1、 水箱容量：6立方米</p> <p>2、 水泵型号：潜水泵</p> <p>3、 水泵流量：40立方米/时</p> <p>4、 电机功率：2.2KW</p>
6	储料装置	<p>一、 成品料斜皮带机</p> <p>1、 皮带带宽：1000mm</p> <p>2、 作业能力：550T/h</p> <p>3、 有效长度：41.2m</p> <p>4、 电机功率：15KW,传动为电动滚筒式</p> <p>5、 成品料提升高度：5m</p> <p>6、 安装倾角：18°</p> <p>二、 储料仓</p> <p>1、 料仓容积：8立方米</p>

		<p>2、卸料高度：3.5m</p> <p>3、运料通道宽度：3.7m</p> <p>4、斗门驱动方式：气动</p> <p>5、斗门开启控制方式：电磁阀控制</p> <p>6、振动器功率：1.1KW</p>
7	操作室	<p>一、 机房：采用保温复合板，容积8立方米，结构坚固，密封良好，隔音、隔热、防尘，视野开阔，便于观察全套设备的运行情况。配备冷暖空调，保持机房内温度恒定。</p> <p>二、</p> <p>控制系统：具有自动和手动控制功能，两种功能可互相切换</p> <p>控制系统主要有监控电脑、操作电盘、变频器、传感器</p> <p>控制系统说明：</p> <p>1、 自动控制系统使用电脑控制技术，电脑开机后自动进入控制程序，采用中文界面，操作简单，维护方便，易学易懂。各种物料比例可以任意调整，以使用各种不同的物料配比。控制程序运行时显示各计量称参数的设定值和实际值，当缺料时能发出报警信号。</p> <p>2、 操作电盘按照工艺顺序合理布置，易于操作，各种电器元件均采用优质产品，以保证电路系统的稳定运行，电路系统具备过载保护、过热保护、欠压保护等功能。</p>

备注：由于产品不断更新，以上参数随时变动，具体以实物或合同约定为准，恕不另行通知，敬请谅解。

保证设备正常生产的条件：

- 1、供电电压：380v ± 5%，供电频率：50Hz ± 1%，三相电压不平衡量不超过1.5%，否则电动机不能保证连续电动机发热，甚至烧毁。
- 2、原材料要求：（按材料适应范围）皮带输送机可输送堆积比重0.5-2.5t/m³的各种块状、粒状、粉状物料碱性、油类及有机溶剂等对运输胶带有明显腐蚀的物料。
- 3、水质要求：水温不超过+40℃，水中含固体杂质的体积不超过0.1%，粒度不大于0.2mm，水的PH值在6.5-8
- 4、环境温度：-10℃ ~ ± 40℃，控制室内无灰尘。

500型稳定土搅拌站 二灰搅拌站 水稳搅拌站

山东省潍坊市贝特工程机械有限公司

WCZ500电脑计量变频调速式稳定土拌和站配置

序号	项目	主要技术参数及配置
----	----	-----------

整	1	额定生产能力：沙砾100~550t/h
---	---	---------------------