

抑泡剂，耐碱清洗专用抑泡剂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 抑泡剂，耐碱清洗专用抑泡剂 |
| 公司名称 | 苏州百斯盾化工有限公司 |
| 价格 | 26.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴中区金山工业园20号 |
| 联系电话 | 86-051266555780 13912790322 |

产品详情

BL-100高效抑泡剂

一、概述：

BL-100抑泡剂是我公司最新研发的新一代高性能产品，专门应用于水性系统上的高效第四代硅聚醚型抑泡剂。表面张力低，活性高。它是水性乳液，稳定性极好。使用范围广，用量少，消泡快。不单迅速消除泡沫，在高温清洗抑泡持久性方面效果更明显。

二、产品优点：

- 1、非常优秀的抑泡性能。
- 2、适用于高温、强碱、高粘度体系的消泡。
- 3、在较大的PH（7-14）范围表现良好。
- 4、耐热性好，能够在180 度体系中超强抑泡。
- 5、产品稳定性极好，具有化学惰性，不改变起泡物质原有性质。

6、无生理活性，无腐蚀、无毒、无不良副作用，安全性高。

三、用途：

广泛应用于造纸行业、污水处理、瓶装清洗行业、石化行业、纺织印染、工业清洗及表面处理、水溶性油墨、农药（如合成氨，水乳剂等）、化学反应、水性涂料、石油精炼以及各种切削液、乳化油、工业清洗剂、循环冷却水等水体系方面的消泡。

四、技术指标：

| | |
|-------|-----------------------------|
| 型号 | BL-100 |
| 性能指标 | |
| 外观 | 乳白色液体(不漂油) |
| 乳液离子型 | 非离子型 |
| 离心稳定性 | (离心试验，3000转/分，15分钟) 无分层、无沉淀 |
| PH值 | 7 ~ 9 |
| 活性含量% | 40 |

五、使用说明：

- 1、根据不同的起泡体系,调节使用量,推荐使用范围在1‰-3‰.
- 2、使用时用水或工作液稀释搅匀加入或直接加入.
- 3、可在180℃以下水相体系中使用.
- 4、使用时,不得带入其它物品,另注意保存,如有异样,使用时搅匀,但并不影响性能.

六、包装、贮存、运输：

- 1、本产品用25kg、50kg塑料桶、200kg铁桶包装或根据客户要求包装.
- 2、贮存在阴凉干燥处,避免阳光曝晒,贮存期为 一年,按一般物品运输.