

# 乳化油消泡剂，防锈乳化油消泡剂

产品名称	乳化油消泡剂，防锈乳化油消泡剂
公司名称	苏州百斯盾化工有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区金山工业园20号
联系电话	86-051266555780 13912790322

## 产品详情

### BL-1030乳化油消泡剂

#### 产品说明书

#### 一、概述：

BL-1030消泡剂是我公司引进国外技术和设备针对机械加工液的特点而开发专用消泡剂。它主要适用于高温、强碱、高粘度体系的消泡。BL-1030还克服了一般消泡剂与乳化油不相溶的缺点，能与各种润滑液混合，且无浮于表面现象。另在磨削过程中抗剪切能力特别强，在乳化油对水时，不会有飘油现象，不会在机床表面形成油垢。抑泡时间长，而受油品厂家的好评。

#### 二、产品特点：

1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。

2、扩散性、渗透性好，能与油品、合成切削液完全相容。

3、耐热性好，化学性稳定，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆。

4、在酸、碱、盐、电解质及硬水中都能使用。

5、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

### 三、用途：

主要用于各种金属加工如皂化油、线切割液、电火花工作液、乳化油、拉丝油以及各种切削液、精磨液、冷却液、工业清洗剂等水体系方面的消泡。

### 四、技术指标：

型号	BL-1030
性能指标	
外观	白色乳状液(不漂油)
乳液离子型	非离子型
离心稳定性	(离心试验，3000转/分，15分钟)无分层、无沉淀
PH值	7~9
有效物%	30

### 五、使用说明：

- 1、根据不同的起泡体系，调节使用量,推荐使用范围在千分之几到万分之几之间。
- 2、使用时直接加入产品中，但在使用前必须做小试。
- 3、使用时，不得带入其它物品,另注意保存,如有异样,慎重考虑或咨询厂家。

### 六、包装、贮存、运输：

1、本产品用25kg、50kg塑料桶包装或根据客户要求包装。

2、贮存在阴凉干燥处，避免阳光爆晒，贮存期为 一年,按一般物品运输。

七、执行标准：Q/JUQJ1-2007