

吉林环保免烧砖机

产品名称	吉林环保免烧砖机
公司名称	天津市蓟县建鹏液压机械制造有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县开发区立交桥西200米路南
联系电话	022-29891885 13752792721

产品详情

JF-QT5-20型多功能震压式墙地砖生产线 主要技术参数：序号 项 目 参 数 1 激震力 68KN 2 震动频率 5000次/分 3 震幅 15mm 4 噪音 95db 5 震动时间 6秒/次 6

外形尺寸 3000*2300*2900 (mm) 7 装机容量 20.7KW 8 整机重量 8吨 9 最大压力 10吨 10 托板尺寸 1100*580*20 (mm) 11 操作人数 10人 12 用地面积 4000m²

适用砖型和产量：制品规格 (长*宽*高) mm 成型块数 生产周期 每小时产量 标砖 240*115*53 (mm) 32块 20秒/次 5760块 空心砖 390*190*190 (mm) 5块 20秒/次 900块 多孔砖 240*115*90 (mm) 16块 20秒/次 2880块 面包砖 100*200*60 (mm)

18块 20秒/次 3240块 设备特点：1、任意更换模具实现一机多样化。

2、往复拨叉式强制快速布料均匀。3、激震与液压相合，保证产品均匀的密实度。

4、强制式模具同步结构，确保制品厚度一致，脱模平稳，成品率高。

5、实现送板、出板、骨料、震动、压制自动化。

联系人：郝靖 联系电话 13752792721 QQ 1119613179