

多样化光纤分纤箱分光箱尺寸详解

产品名称	多样化光纤分纤箱分光箱尺寸详解
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	18.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

箱多样化光纤分纤箱分光箱尺寸详解体采用优质阻燃工程塑料，多样化光纤分纤箱分光箱尺寸详解具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、多样化光纤分纤箱分光箱尺寸详解抱杆安装使用，防护等级达IP55级；

专用皮线光缆固定位，多样化光纤分纤箱分光箱尺寸详解保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；有专门的快速连接器过路孔，多样化光纤分纤箱分光箱尺寸详解皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；多样化光纤分纤箱分光箱尺寸详解可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，多固定4根户外铠装光缆，多样化光纤分纤箱分光箱尺寸详解相当于集成了2进2出的光缆接头盒；多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求多样化光纤分纤箱分光箱尺寸详解；翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，多样化光纤分纤箱分光箱尺寸详解更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；产品采用相同的箱体，多样化光纤分纤箱分光箱尺寸详解通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

2、箱体采用SMC材料，防潮、防水、防尘、防凝露、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP55。

3、具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、配线等功能。4、光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。5、采用插片式光分路器，配置更自由灵活。6、配线盘可翻转操作，施工、维护方便快捷。7、箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。

三.主要技术指标

1、环境要求

工作温度：+5 ~ +40 相对湿度：85%（+30）大气压力：70KPa ~ 106Kpa

插入损耗：0.2dB UPC回波损耗：50dB APC回波损耗：60dB 插拔耐久性寿命：> 1000次

2、防雷技术指标

箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V（直流电）；IR 1000M /500V 箱体接地装置

与箱体之间耐电压不小于3000V（直流电）/min不击穿，无飞弧；U 3000V

名称

型号

结构尺寸满配置容量HxWxD(mm)分光、熔接

光纤配线箱385x295x10016芯12芯含熔接单元，不含插片式光分路器及尾纤

光纤配线箱385x295x165

32芯12芯

插片式光分路器1：4，1：8，1：16，1：32根据订单要求选配