

工程拖链

产品名称	工程拖链
公司名称	庆云华德机床辅机制造有限公司
价格	36.00/米
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县民营创业园六和顺路1号
联系电话	0534-3862266

产品详情

工程拖链型号：

塑料拖链的型号一般是根据内部高度和内部宽度来确定,因其并非标准产品,外尺寸各厂家都不一致。塑料拖链的型号有7*7, 10*10, 10*15, 15*15, 15*20, 15*35, 15*40, 15*40, 15*50, 18*18, 18*25, 18*35, 18*50, 18*60, 25*25, 25*38, 25*57, 25*77, 25*103, 35*50, 35*60, 35*75, 35*100, 35*125, 35*150, 35*175, 35*200, 45*50, 45*60, 45*75, 45*100, 45*125, 45*150, 45*200, 56*95, 56*125, 56*175, 56*200, 56*300还有55,62,65,80系列等拖链。

工程拖链结构：

工程拖链外形似坦克链,由众多单元链节组成,链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同,拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。

工程拖链基本参数：

材料：增强尼龙，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性、耐磨性、阻燃性。高低温时性能稳定，可以使用在室外。抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力。运行速度和加速度：最高速度可达5m/s,最高加速可达5m/s²;（具体速度、加速度视运行情况而定。）运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数（具体寿命视运行情况而定）。

工程拖链选用原则：

内高：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内高Hi.如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。内宽：选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等，其外径之和作为拖链内宽的参考，并留有至少10%的宽度空间。弯曲半径：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最大的弯曲半径作为参考值，并留有10%以上的空间，拖链内置电缆、油管、水管、气管的放置原则。

应该留有15%的剩余空间，让内置电缆、油管等可以自由活动，在半径方向上对拖链不产生拉力。直径差别大的导线应该分开铺设，重量平均分布，必要时可用分隔片分开。在高速或高频率运行时，要尽量使导线在水平上相互分开，不要使之相互叠置，在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片。

工程拖链安装：

使用适当的平头螺丝刀，垂直插入盖板两端的开启孔，打开盖板，将电缆、油管等按照我们提供的放置原则放入拖链，然后盖上盖板，此外，电线的固定端和活动端均应去张力装置加以固定。在长距离滑动使用时，建议使用导向槽。导向槽的使用和安装请咨询公司专业人员。

咨询订购：0534-3669277 18853430496 张晓晴

网址：www.sdhdjcfj.com

传真：0534-3765158

邮箱：huadejichuang@163.com

业务QQ：1790543266

山东庆云华德机床辅机制造有限公司是集机床附件产品开发应用、研究为一体的专业性企业。目前本公司的产品有：钢板防护罩、风琴防护罩、铠甲防护罩、丝杠防护罩、导轨防护罩、螺旋钢带保护套、DG T导管防护套、钢铝拖链、工程拖链、塑料拖链、高速静音拖链、机床工作灯、机床垫铁、链板、刮屑板、软管、软管接头、冷却管、机床操作件、链板式排屑机、刮板式排屑机、磁性排屑机、油水分离式排屑机、复合式排屑机、步进式排屑机、机床外防护等机床附件产品。在每种产品的背后都有上百种不同的型号可供您选择！我们将本着专业的生产、诚信的经营理念，将以最优惠产品，最优质的服务，向广大用户长期提供大量机床附件产品。

庆云华德供应批发工程拖链--常年现货供应

工程拖链用途：

工程拖链适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用，拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。