

# YJGCFPB-10KV , YJGCFPB4\*10扁电缆

产品名称	YJGCFPB-10KV , YJGCFPB4*10扁电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:YJGCFPB 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

YJGCFPB-10KV电缆适用于各种船用抓斗、垃圾抓斗、地下采矿移动设备、大型起重机械、龙门吊、门式、桥式、悬臂式、摇臂式起重机、运输机械、输送机、收缆机、移动行车及天车电缆、化工、汽车、石油、包装、门机、塔机、汽车吊、港口、钢铁、采矿、物流等行业频繁收缆与放缆的卷筒卷盘系统中，一般在户外使用。YJGCFPB-10KV , YJGCFPB4\*10扁电缆，上海科邦特种电缆厂。适用于垃圾焚烧厂、垃圾发电厂、地下采矿作业现场、起重吊装现场、大型物流现场、港口码头现场等等。

YJGCFPB-10KV电缆优势：抗高度机械应力，耐拖拽耐扭曲，坚固高效！可根据客户要求电缆成缆设计内置金属或非金属抗拉耐弯曲导体，替代传统普通电缆，特种生产工艺，满足客户的各个使用环境，是同类产品电缆的3-4倍，使用寿命超长。

YJGCFPB-10KV电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

芯线颜色：数字标号或者颜色区分

屏蔽：防氧化镀锡铜网编织屏蔽，编织密度 85%以上，可有效防止各种信号的干扰。

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

护套颜色：灰色，黑色，橙色（可根据客户要求定制其他颜色）

YJGCFPB-10KV电缆技术参数：

额定电压： 0.5mm : 300/500V

<0.5mm : 300/300V

测试电压：2500V

温度范围：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110

弯曲半径：固定安装：5\*D

移动安装：8\*D

技术数据：600V/1000V

测试电压：4000V