

盲探地下金属管线仪 里奇SR-20

产品名称	盲探地下金属管线仪 里奇SR-20
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:里奇 型号:SR-20 产地:美国
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

盲探地下金属管线仪 里奇SR-20

产品技术参数：

重量轻，仅1.8公斤

电源：4节2号电池，可持续工作约16小时

标准频率：

信号发生器模式：16Hz，512Hz，640Hz，850Hz，8kHz，16kHz，33kHz

有源探测模式：128Hz，1kHz，8kHz，33kHz

无源电力模式：50Hz，60Hz，<4kHz

无源无线电探测模式：4kHz-15kHz，15kHz-36kHz

图形化显示

实时显示全面的管线探测和定位的信息。

当参数（目标接近参数、电流强度、信号强度）数值不断上升，表明您在不断接近目标管线；

当管线转向时，屏幕图示管线也会随之转向，屏幕导向箭头将即时显示左右走向。

美国里奇SR-20 地下管线定位仪

产品特点：

配合使用信号发生器进行管线定位（有源探测模式）

直接使用管线定位仪进行管线定位（无源探测模式）

探测内窥系统摄像头位置（需连接512Hz信号发生器）

所有SeeSnake内窥系统（均含512Hz信号发生器）

也可检测其他厂家生产的33kHz，640Hz信号发生器

探测带有信号发生器的高压清洗机水管和疏通机钢索液晶屏显示

3.0"LCD液晶显示屏

实时显示深度

自动背光功能

所有信息显示在同一界面，无需翻页

显示目标管线走向，深度及变化情况

导向箭头设计，引导操作者快速找到目标

目标接近参数显示帮助操作者尽快靠近目标管线正上方

全向探测：结合电力（<4kHz）及无线电信（4~15kHz，15k~35kHz）探测模式来定位，锁定强定位频率，可同时定位多根管线（多3根），避免未知金属管线的遗漏

图形化显示：

实时显示全面的管线探测和定位的信息

当参数（目标接近参数、电流强度、信号强度）数值不断上升，表明您在不断接近目标管线

当管线转向时，屏幕图示管线也会随之转向，屏幕导向箭头将即时显示左右走向

设备配置：

SR-20主机 一台

10W大功率发射机1台（包含接地针，连接线）

100mm以内标夹钳1个

LED屏显示发射电量，频率，电池状态