

沧州科峰防腐载冷剂/KF-L型冷媒剂

产品名称	沧州科峰防腐载冷剂/KF-L型冷媒剂
公司名称	沧州科峰化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东光县大单镇辛店村
联系电话	0317-5560392 18031734378

产品详情

kf-l1型冷媒剂

执行标准:q/ckf01-2005

性能及用途: 该产品是一种新型载冷剂,符合环保,以脂肪族化合物为主要原料.配加多种缓蚀剂、阻垢剂、调节剂、经科学工艺生产合成。原液为无色或淡黄色液体。挥发性小,不易燃,无刺激性气味,对金属基本无腐蚀,对各种金属的年腐蚀率均等于或小于国家对工业循环冷却水设计规范“gb50050-95”的要求指标。本产品易溶于水,能与醇类制冷剂、无机盐冷媒剂混溶,不发生拮抗现象。使用本产品不需将原醇类冰水废弃放掉即可添加使用。用户不会造成点滴损失。kf-l1型冷媒剂是传统冷媒剂的换代产品,它克服了醇类制冷剂易燃、挥发性大、腐蚀性大的缺点。也改善了无机盐型冷媒剂密度在、动力消耗大的不足之处。运行中自然消耗量小、粘度低流动性好、近似于水。所以使用本产品即经济安全是工业循环冷却水系统明智的选择。

主要技术参数:

项目指标检测方法备注外观无色或淡黄色液体目测 气味无刺激性气味嗅觉 ph值7---9精密试纸测定 密度1.08--1.18sh/t 0068-91 冰点 -50 gb/t 510-83 沸点 93 sh/t 0089-91 腐蚀性腐蚀速率根据gb50050-95要求碳钢 0.125mm/a铜 0.005mm/a不锈钢 0.005mm/ajb/t 7901-1999kf-l1型冷媒剂实测腐蚀速率:碳钢:0.021mm/a铜:0.004mm/a不锈钢:0.001mm/a

冰水使用参考数据:

使用冰点用户可根据具体情况和当地环境温度,设备要求条件而定,根据所需的冰点选择配比浓度。用密度计测溶液比重。