

江都全站仪日本索佳SET02N全站仪23000元全球低价格

产品名称	江都全站仪日本索佳SET02N全站仪23000元全球低价格
公司名称	南京鼎吉测绘仪器有限责任公司
价格	23000.00/套
规格参数	
公司地址	下关区建宁路98号669室
联系电话	15195994168

产品详情

南京鼎吉测绘联合日本索佳品牌推出索佳SET02N普及型全站仪，高精度进口品牌全站仪，价格不足2.5万在索佳所有型号的2秒精度全站仪当中实属罕见。我公司索佳全站仪长期供应金陵造船厂、南京各大船舶修造企业，索佳一直广受船舶自造行业的用户欢迎。

精确可靠 测角精度： ± 2 测距精度： $\pm (2\text{mm}+2\text{ppm} \times D)$ 双面数字字母键盘，操作更快捷。

长效电池

标配大容量、高稳定Ni-MH 电池两块，单电池可连续工作十小时以上，即使在深山中或无电源处作业也无后顾之忧。连续测距测角：约10小时 连续测角：约45小时

海量存储

海量内存设计，测量时无需担心内存余量。数据全部采用文档式管理，整理起来方便简捷。
坐标数据：24000个 观测数据：24000个

S-COM数据通讯程序

实现索佳所有型号全站仪的数据上传与下载、坐标数据、角度距离数据的分离和格式转换，形成所需的TXT、Excel 或DXF 文件。

SET02N技术参数

望远镜

长度	150mm
物镜孔径	45mm (EDM : 50mm)
放大倍率	30X
成像	正像
视场角	1 ° 30'
分辨率	3.0"
最短视距	1.3m
距离测量	
单棱镜	2,000m
测距精度	± (2mm+2ppm D*)
测距时间 (初次测距时间)	
精测模式	约1.2秒 (约4秒)
气象改正	有
棱镜常数改正	有
两差改正	有
角度测量	
测角精度**	± 2"
测角方式	绝对法读数
最小读数	5" / 1 "
度盘直径	71mm
显示	
显示器	双面
角度补偿装置	
方式	液体式
补偿范围	± 3'
水准器灵敏度	
长水准器	30" / 2mm
圆水准器	10' / 2mm
光学对中器	
成像	正像
放大倍率	3X
调焦范围	0.5m~
视场角	5 °
耐用性	
防水防尘等级	IP54
工作温度	-20 ~+50
电源	
内置电池	TBB-2、电压7.2V、容量2300mAh
充电器	TBC-2
连续测距测角时间	10小时
连续测角时间	45小时
其他	
仪器尺寸	336mm (高) × 184mm (宽) × 172mm (长)

仪器重量 (含电池)

4.9kg

仪器高度

176mm

通信接口

标准RS-232C

功能

数据采集、放样、新点设置、SD/VD/HD、N/E/Z、
、H倍角测量、REM（悬高测量）、MLM（对边测量）
道路测设

存储容量

数据采集24,000点、坐标24,000点

南京造船厂索佳SET02N全站仪，浙江索佳全站仪，舟山索佳全站仪，南通索佳全站仪，台州索佳全站仪，温州索佳全站仪，扬州索佳全站仪，泰兴、江都全站仪、江都市船用全站仪、船用水准仪、江都索佳全站仪、苏州、嘉兴、上海、启东、如皋、海门、常州、常熟、张家港、溧水、宝应、湖州、杭州索佳全站仪。南京鼎吉测绘面向全站仪供应索佳全站仪。