

港机卷筒电缆，上海科邦港机卷筒电缆

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 港机卷筒电缆，上海科邦港机卷筒电缆 |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司 |
| 价格 | 15.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95% |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号 |
| 联系电话 | 021-61107513 15800470316 |

产品详情

港机卷筒电缆在使用中往往要求弯曲半径较小。随拖轴或其它类似装置的导向进行收展运动。港机卷筒电缆应用于卷筒机、运输机械及输送机，港机卷筒电缆同时亦可在拖链系统中用作卷筒和拖曳电缆。港机卷筒电缆，上海科邦港机卷筒电缆，上海科邦特种电缆厂。港机卷筒电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中，也可用于露天安装。港机卷筒电缆弯曲半径取决于电缆结构和外径，电缆本身及其安装和使用方式。

港机卷筒电缆使用抗拉—柔性包裹材料-无纺布包裹线身+抗拉丝填充；方便—芯线绝缘颜色可依据客户要求订制；采用聚醚型聚氨酯PUR复合料，耐弯曲—优化成缆节距+特殊结构设计+精心选材，适用于高频弯曲场合不断芯；港机卷筒电缆，上海科邦港机卷筒电缆，上海科邦特种电缆厂。港机卷筒电缆使用多股精绞无氧铜丝做导体保证了线身的柔软性；采用抗电子干扰—拖链电缆整体镀锡铜丝编织屏蔽密度85%以上，有效的抵抗了外部高频电磁干扰。

港机卷筒电缆为用户提供替代进口的拖链电缆，或者用户要求较高的拖链电缆，港机卷筒电缆使用的聚醚型聚氨酯PUR复合料外护套在电缆来回弯曲运动是有效的起到缓冲作用。港机卷筒电缆，上海科邦港机卷筒电缆，上海科邦特种电缆厂。耐磨、耐油、防水、抗老化—特种柔性专用护套料（颜色可由客户选定）弯曲寿命600万次以上护套不破裂。

港机卷筒电缆结构：

导体：多股精绞超细无氧铜丝

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

颜色：4芯芯线分色

内衬层：特殊无纺布包裹缠绕

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度85%以上

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

颜色：护套颜色黑色，其它颜色可自行选定。

港机卷筒电缆技术参数：

工作电压 U_0/U ：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20)

弯曲半径：固定安装：6*D

移动安装：10*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS