BL-3720D(系列)小半球(新品)

产品名称	BL-3720D(系列)小半球(新品)
公司名称	厦门华铖安防
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区嘉禾路297号宝龙中心1号楼22A
联系电话	0592-5064166 18950151296

产品详情

产品简介

新款BL-3720D系列半球数字摄像机采用1/4英寸低照度感光器，低照度效果优异。该款产品外观小巧、精致。适用于安装在电梯、走廊、酒店等对产品美观，大小有特别要求的场合。也可当做普通半球安装使用。该系列产品采用数字信号传输,与模拟摄像机相比，没有经过多重模数转换，不损耗图像清晰度。软件可实现自动搜摄像IP功能，简单易用，无需繁锁的IP配置。

主要功能

+ 视频双码流：主机端录像分辨率（1280X720，640X352），远程浏览用小码流432X240 +
固定码流(码流大小可设置)，可变码流、复杂智能型码流三种码控制方式 + 上下角度可调 +
自动曝光、自动白平衡、自动增益 + 数字智能降噪 + 录像回放画面亮度可调 + 电子快门 +
夜间自动降帧（可选） + 看门狗防死机 + 支持系统功能更新 + 支持动态域名解析(DDNS)

突出优势

+ 外观小巧、精致 + 彩色超低照度0.01Lux / F1.2 + 背光补偿，提供多种曝光模式 + POE网络供电 +
1根网线代替视频线、电源线 + 直接接入PDVR设备，无需通过交换机，免受病毒影响 +
超高分辨率的实时编码:1280*720(25fps) PAL + 软件自动搜索摄像机IP地址，无需繁琐的IP配置 +
与视频采集卡使用组成模数混合监控系统或纯数字监控系统 +
采用低照度传感器，黑暗的环境下生成清晰图像，低照效果优于普通高清摄像机

技术参数

型号	BL-3720D-PL	BL-3720D-PDL
图像传感器	1/4inch 130万像素 CMOS传感器	
视频压缩算法	MPEG-4	
视频分辨率	1280×720(25fps) / 640×352(25fps)(PAL) 1280×720(30fps) / 640×352(30fps)(NTSC)	
曝光方式	自动曝光、自动白平衡、自动增益	
镜头焦距	3.6 mm/2.8mm	
最低照度	0.01Lux/F1.2（彩色）	
垂直范围	手动调节0~55度	
聚焦方式	手动	
视频帧率	25帧/秒(PAL)　30帧/秒(NTSC)	
视频压缩码率	500Kbit/S～3Mbit/S	
支持协议	TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP	
视频输出接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口	
输入电源	无	DC 5V 1A
POE供电	支持	支持
后端录像方式	波粒混合DVR卡、混合嵌入式DVR、PDVR、PC、百万高清系统卡、IP-SAN	
功耗	小于5W	
工作温度	-10 ～ +45 ℃(室内), -20 ～+70 ℃(室外)	
工作湿度	10 ～ 95%	
尺寸	108x108x69.5(mm)	

注: 产品型号BL-3720D-PL为纯POE供电型，BL-3720D-PDL为POE供电兼外置电源供电型

其中P表示POE供电，L表示低照