

金华彩钢板「多图」

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 金华彩钢板「多图」 |
| 公司名称 | 浙江鑫源净化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 海宁市尖山新区听潮路11号 |
| 联系电话 | 13606538988 |

产品详情

一、彩钢板的优点

- 1、彩钢板质地较轻，色泽鲜艳，安装简单方便，具有出色的装饰效果。
- 2、彩钢板的强度较高，可作天花承重板材，抗弯曲抗压能力出色。
- 3、彩钢板防火性能出色，同时表面无需任何装饰。

二、彩钢板的缺点

1、维护成本高

因为彩钢板外部采用喷漆喷塑工艺，时间一长容易出现脱落现象，影响美观，通常每隔2年需要进行一次维护，但不进行维护也不会影响使用效果。

2、隔音性能差

彩钢板的隔音效果相对较差，同时抗风学抗压能力也相对较差，如果要高隔与看风雪效果，需加厚隔层和隔板，会导致使用成本大大则增加。

3、时间长了易生锈

因此彩钢板是通过钢板在外表喷涂而制成，但涂层脱落后，内部也容易出现生锈情况。

今天上午，汕头委、法委书记谢泽生带督导澄海区莱美工业区区域性火灾隐患专项整治工作，现场查看部分企业消防安全管理情况及市政消火栓设置情况。澄海莱美工业区今年被中央综治办和公安部列为区域性火灾隐患整治重点，着重整治物流仓储企业和违规使用泡沫夹心彩钢板搭建建筑，涉及60多家工业企业。

为什么不能用泡沫夹心彩钢板搭建建筑？

泡沫夹心彩钢板(如下图)是廉价耐用、施工便捷的建筑材料，被广泛应用于生产生活的各个领域。但彩钢板的夹心泡沫为聚苯乙烯，是易燃材料，燃烧过程中释放大量毒气，如发生火灾极易发生坍塌事故。曾有公部门做过实验，用夹心彩钢板搭建的2层建筑，起火后5分钟就全部坍塌。

彩钢板按基板分为冷轧基板、热镀锌基板和电镀锌基板；按形式分为单层彩钢板和夹芯彩钢板，夹芯彩钢板的芯材一般有聚氨酯、聚、岩棉三种。聚氨酯燃点是130 左右，跟普通纸张类似，彩钢板价格，聚燃点是346 ，仅比木材燃点高一些，这两种填充物属于可燃材料；岩棉是一种无机物，燃点在1000 左右，属于不燃性材料。

聚是一种无色透明的热塑性塑料，具有高于摄氏100度的玻璃转化温度，因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器，以及一次性泡沫饭盒等。

聚芯彩钢板的危害

1

燃点低。电气焊火花、烟头等都能使该材料引燃

2

燃烧速度快。在80 就产生熔融变形滴落，滴落物会引发更严重的燃烧，滴到哪里就烧到那里

3

发烟量大、毒性强。起火后，发烟量大，浓度高，毒性也大，大量有毒烟气严重威胁建筑物内人员的生命安全

金华彩钢板价格「多图」由浙江鑫源净化设备有限公司提供。浙江鑫源净化设备有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，浙江鑫源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：程经理。