

康贝特板锯片 康贝特板锯片 信德利刀具优选厂家

产品名称	康贝特板锯片 康贝特板锯片 信德利刀具优选厂家
公司名称	东莞市信德利木工刀具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段
联系电话	13825727756 13825727756

产品详情

信德利——如何提高康贝特板锯片的使用性能

加入强炭粉末元素，提高金刚石把持力。在金刚石锯片加工过程中，刀头胎体如果对金刚石有好的把持力，金刚石则会出刃良好，不会过早脱落，切割时锋利，。另外还可以通过在胎体粉末中，添加少量：钼、铬、钨粉等。

信德利的康贝特板锯片，性能，，欢迎需要康贝特板锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东信德利刀锯科技有限公司

信德利——康贝特板锯片的质量标准

寿命和锋利度当金刚石浓度由低到高变化时，锯片锋利性和锯切效率逐渐下降，而使寿命逐渐延长，但是浓度过高，锯片会变钝。而采用低浓度，效率则提高。因此，在金刚石锯片的制造制造过程，要根据

不同的切割对象以及使用的机器，合理控制金刚石浓度，从而使金刚石在使用过程得到充分利用。

欢迎需要康贝特板锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！需要康贝特板锯片，东莞信德利。

信德利——怎样选用康贝特板锯片

行业规定当金刚石体积分数为25%时，即金刚石含量为4.4ct/cm³时的金刚石浓度为，而1ct粒度为40/45的金刚石里大概有2015颗金刚石。

边料层金刚石浓度可通过下面公式计算得出： $C=nX/4.4$ （1）式中：n——边料层金刚石重量，经统计间距为0.8mm的 125mm锯片为2.2ct，间距为1.5mm的 125mm锯片为0.8ct；V——边料层体积，经计算 125mm锯片为3.0cm³。由（1）式计算可得间距为0.8mm的 125mm锯片边料层金刚石浓度为16.7%，间距为1.5mm的 125mm锯片边料层金刚石浓度为7%。

因此间距为0.8mm的有序锯片（边料层金刚石浓度为16.7%），当其中料层金刚石浓度大约为12%时，或者间距为1.5mm的有序锯片（边料层金刚石浓度为7%），当其中料层金刚石浓度大约为6%时，有序排布锯片具有好的综合加工性能。

需要康贝特板锯片，东莞信德利，欢迎大家电话联系我们！康贝特板锯片我们是。