

# 江苏两节伸缩臂 双一机械免费咨询 两节伸缩臂

产品名称	江苏两节伸缩臂 双一机械免费咨询 两节伸缩臂
公司名称	沈阳双壹市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市大东区东北大马路
联系电话	13604024232

## 产品详情

内伸缩臂的结构是第壹段为固定体，其余的都是移动体，所有的移动体都装在固定体内，其原理是一段接二段、二段接三段.再通过行程油缸来使其伸出或缩回的形式，只有一个固定体，两节伸缩臂报价，二个或以上个移动体，行程油缸条数是所有的移动体减去一。这种形式的伸缩臂有更大的作业半径，两节伸缩臂生产厂家，但其结构较复杂、生产成本较高，一般都可以设计成三段以上，一般用于深坑或高空作业。

沈阳双壹市政工程有限公司创建于2005年，是一家集产品研发、生产、销售、租赁服务于一体的现代化综合企业，拥有先进的生产设备以及一批高素质科研技术人员。

沈阳挖掘机加长臂和伸缩臂可以支撑挖掘机机器，伸缩臂的结构及强度设计了足够的负荷。沈阳伸缩臂是挖掘斗与贝壳斗两用臂，为双向用力。传统的配带贝壳斗，两节伸缩臂定制，伸缩臂的强度要求低，只需要可以垂直向下挖掘用力即可。

但挖掘斗需要伸缩臂向内挖料时用力，臂体承受压力较大，并且配带挖掘斗可以挖远处的土方，工作范围更广。贝壳斗只能向下挖料。根据您的工程的需求，请您选择合适的伸缩臂。传统单薄的伸缩臂应尽量减少支撑挖掘机，以免臂体受到损坏。

外伸缩臂，其特征主要在于：

1、外伸缩臂由上滑动臂与下固定臂两部分构成，上滑动臂安装在下固定臂上方，通过两侧滚轮及道轨上

下组成活动体，通过伸缩缸的伸缩来推动上滑动体前后自由伸缩。

2、上滑动臂内装伸缩缸，伸缩缸的缸体固定在下固定臂上，伸缩缸活塞杆固定在上滑动臂上。其主要部件有：固定体、移动体、滑块、伸缩缸等。外伸缩臂具有受力大、结构简单，能够自由调整工作半径、调整挖掘深度，江苏两节伸缩臂，易于操作，适应特定环境作业。但其行程较小，一般其行程在4米内。

江苏两节伸缩臂-双一机械免费咨询-两节伸缩臂报价由沈阳双壹市政工程有限公司提供。沈阳双壹市政工程有限公司是一家从事“挖掘机加长臂 伸缩臂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“双壹,双一”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使双一机械在挖掘机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！