

钢铝拖链

产品名称	钢铝拖链
公司名称	庆云华德机床辅机制造有限公司
价格	266.00/米
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县民营创业园六和顺路1号
联系电话	0534-3862266

产品详情

华德牌钢铝拖链--款到可当天发货

“ 诚招天下客 誉从质中来 ”

钢铝拖链应用范围：

钢铝拖链一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。

钢板防护罩分类

按工艺分为镀锌、镀镍两种。按支撑板形式分为整体式（打孔式）、上下分开式、框架式（隔离片式）。

钢铝拖链构成：

钢铝拖链的主体是由链板(采用优质钢板经淬火后再抛光镀铬/镀锌/喷塑处理)、支撑板(挤拉铝合金)、轴销(合金钢)等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间不产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，该产品钢性好，不变形。安装方便，使用可靠，易拆装，不下垂。由于本产品外形精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床，机械设备在国际市场的竞争能力。

钢铝拖链规格：

有TL45、TL65、TL95、TL125、TL180、TL225、TL250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。（1）当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式（2）当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式（3）安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式。

钢铝拖链设计参数：

钢铝拖链的材质：冷轧钢和不锈钢。拖链的型号、拖链的总宽、拖链的长、支撑板的型式、支撑板内置孔的大小、拖链的弯曲半径。

钢铝拖链特点：

适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。TLG型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置长度大，支撑板可依顾客需要制作，使用于工作母机，移动机械等。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。

山东庆云华德机床辅机制造有限公司，目前本公司的产品有：钢板防护罩、风琴防护罩、铠甲防护罩、丝杠防护罩、导轨防护罩、螺旋钢带保护套、DGT导管防护套、钢铝拖链、塑料拖链、工程拖链、高速静音拖链、机床工作灯、机床垫铁、链板、刮屑板、软管、软管接头、冷却管、链板式排屑机、刮板式排屑机、磁性排屑机、油水分离式排屑机、复合式排屑机、步进式排屑机、机床外防护等机床附件产品。“诚招天下客，誉从质中来”。长期以来，公司十分重视与客户的友好合作，保证品质与服务，珍视信誉，从而赢得了客户的信赖与支持。不断创新、与时俱进，不断发展，我们一如既往地以卓越的产品品质和艺术化、人性化的设计及优质完善的售后服务为宗旨，与各届新老客户同舟共济、共创辉煌。

咨询订购：0534-3669277 18853430496 张晓晴

网址：www.sdhdjcfj.com

传真：0534-3765158

邮箱：huadejichuang@163.com

业务QQ：1790543266