

HS-302型醇酸铁红快干底漆

产品名称	HS-302型醇酸铁红快干底漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-302:抗冲击：50 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-302型醇酸铁红快干底漆

产品简述：这是成都市豪士漆业有限责任公司在常规醇酸铁红底漆的基础上，加入氧化云铁、防腐添加剂、稳锈剂、快干助剂、特种添加剂等，经先进工艺制备而成的单组份底漆，具有施工方便，防锈性优，硬度较好，干燥速度快等优点，耐热温度可达120℃，允许5~10%的锈蚀残留等突出特点。

推荐用途：可用于钢铁在一般腐蚀环境下的防锈打底，可与醇酸、酚醛、调合漆、沥青漆等配套使用。

技术参数

颜色

铁红色

粘度(涂-4杯) (23℃) , s

70

固体含量, %

60

理论涂布面积与膜厚

4~6m²/kg, 干膜40~50μm

表干与实干时间 (23℃) , h

表干5，实干24

完全固化时间，d

7

施工参数

施工方法

喷涂、刷涂、辊涂

稀释剂用量，%

配套专用稀释剂，20~30%

表面处理：施工于无尘、无油脂、干燥的表面。如对于新钢铁，表面清洁度处理到Sa1或St2级即可直接涂装。对其它施工表面，要求清洁干燥，无油脂、尘埃等污染物，除去疏松的锈层、氧化皮和旧漆膜，清洁方法可采用人工机械清洗或高压水冲洗并干燥表面。施工温度应在5℃以上，如在旧漆皮表面施工应拉毛旧漆表面。

储存与包装： 储存：存于通风干燥处，产品储存期为一年。

包装：漆料20kg/桶，稀释剂15 kg/桶

卫生与安全：

- 1.避免呼吸溶剂挥发气及漆雾，眼睛与皮肤不得接触本品。如眼睛接触本品，应立即用大量清水清洗，并尽快送医；如皮肤接触本品，要立即用适宜的洗涤剂或肥皂和水清洗。
- 2.施工场所应提供足够的通风，远离一切火星与明火。
- 3.严禁在施工现场吸烟。

备注：

- 1.配制方法：打开桶盖后彻底搅拌至桶底无沉淀物即可使用，如粘度太大，可适当添加醇酸漆专用稀释剂。
- 2.理论涂布面积：是指不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响时的防腐漆消耗量。
- 3.漆膜实际干燥时间一般与空气流动、温度、膜厚和涂层数有关，并受到这些因素的影响。因此，施工时须注意这些因素。
- 4.工具清洗：用醇酸漆配套专用稀释剂清洗。
- 5.后一道面漆涂装完工后，须自固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃，自固化时间还须适当延长。

涂料发货范围：

山东威海烟台青岛潍坊东营滨州淄博德州济南莱芜聊城泰安临沂济宁菏泽枣庄日照山西大同
阳泉朔州忻州吕梁晋中长治临汾运城晋城太原河南郑州洛阳开封商丘安阳鹤壁濮阳新乡焦作
济源三门峡许昌平顶山南阳漯河周口驻马店信阳河北石家庄邯郸邢台保定衡水沧州廊坊张家口
唐山秦皇岛承德黑龙江哈尔滨牡丹江鸡西双鸭山七台河佳木斯鹤岗伊春绥化大庆齐
齐哈尔黑河大兴安岭吉林长春吉林市延边白山通化辽源四平松原白城辽宁
沈阳大连铁岭抚顺阜新朝阳葫芦岛锦州盘锦营口鞍山辽阳本溪丹东湖
南长沙常德张家界湘西怀化邵阳永州郴州岳阳益阳娄底湘潭衡阳株洲
湖北武汉咸宁黄石鄂州黄冈孝感天门荆州荆门随州襄樊宜昌十堰恩施
潜江仙桃神农架广西南宁桂林来宾柳州河池百色贺州梧州贵港玉林北海
钦州防城港崇左陕西西安咸阳汉中安康商洛渭南延安榆林铜川宝鸡杨
凌北京上海重庆天津浙江宁波温州嘉兴湖州绍兴金华舟山台州丽水杭州衢州福建
福州厦门三明莆田泉州漳州南平龙岩宁德广东广州惠州东莞深圳中山佛山肇庆云浮阳江江门
茂名湛江汕尾揭阳汕头潮州河源韶关清远珠海江苏苏州无锡南京镇江南通泰州扬州盐城淮安
宿迁徐州连云港内蒙古呼和浩特阿拉善鄂尔多斯巴彦卓尔盟包头乌兰察布盟锡林郭勒赤峰呼伦贝尔
兴安盟通辽海拉尔呼伦贝尔盟乌海青海西宁海东自治区海北自治州海南自治州黄南自治州
玉树自治州果洛自治州海西自治州新疆乌鲁木齐吐鲁番克拉玛依哈密地区西藏拉萨那曲昌都阿里
海南海口三亚四川成都达州巴中广元南充广安遂宁德阳绵阳内江泸州自贡宜宾眉山乐山阿坝
雅安凉山攀枝花甘孜资阳江西南昌九江宜春新余萍乡吉安赣州抚州鹰潭上饶景德镇安徽合肥
阜阳亳州淮北淮南宿州蚌埠滁州六安安庆巢湖马鞍山铜陵芜湖宣城池州黄山 贵州贵阳
遵义铜仁黔东南自治州黔南自治州黔西南自治州安顺六盘水毕节云南昆明丽江大理
怒江楚雄保山德宏临沧昭通曲靖普洱西双版纳玉溪红河文山迪庆甘肃
兰州嘉峪关酒泉张掖金昌武威白银临夏自治州甘南自治州庆阳平凉天水定西陇南宁夏银川中卫
中宁石嘴山灵武吴忠盐池县同心县海原县西吉县彭阳县泾源县固原