

振动测试

产品名称	振动测试
公司名称	深圳市一通检测技术有限公司
价格	600.00/小时
规格参数	振动测试:振动测试 振动测试:振动测试 振动测试:振动测试
公司地址	深圳市南山区西丽镇官龙村第一工业区18A栋3楼
联系电话	0755-86114796 15915496219

产品详情

振动测试，振动测试机构，振动测试报告，

振动测试:本测试是模拟产品在运输、安装及使用环境下所遭遇到的各种振动环境影响，用来确定产品是否能承受各种环境振动的能力。最常使用振动方式可分为正弦振动及随机振动两种。正弦振动是实验室中经常采用的试验方法，以模拟旋转、脉动、震荡所产生的振动以及产品结构共振频率分析和共振点驻留验证为主，其又分为扫频振动和定频振动两种，其严苛程度取决于频率范围、振幅值、试验持续时间。随机振动则以模拟产品整体性结构耐震强度评估以及在包装状态下的运送环境，其严苛程度取决于频率范围、grms、试验持续时间和轴向。

tts实验室提供两种不同尺寸的小型振动台与大型振动台（华南地区唯一的大型台面），根据不同类型的产品，为您提供测试服务。

参考的测试标准：gb/t 4857.7，iso 2247，astm d999，gb/t 4857.10，iso 8318，astm d3580，astm d4169,gb/t 4857.23，iso 13355，astm d4728等。

深圳市一通检测技术有限公司（简称tts）是从事工业与消费产品测试、检验与验证并具有第三方公正地位的专业检验机构。实验室已取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（cnas），国家计量资质认定证书（cma）和国际运输安全协会认证(ista)，实验室依照国际标准iso/iec17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》管理和运行，具备向社会出具公正性检测报告的资格。

tts检测拥有大型振动试验台：垂直台面：2500mm*1500mm,水平台面：2000mm*2000mm,最大位移：100m

m.最大负载：800kg，最大速度：2.4m/s.频率范围：1-2000hz。

环境可靠性测试：1.其中气候环境包含：高温试验，低温试验，交变温湿热（温变1-2 /min），快速温度循环试验（温变最快20 /min），温度冲击试验，高温高湿试验，恒定湿热试验，低温低湿试验，高温低湿试验，盐雾腐蚀试验，ip等级测试等；

2.其中机械环境包含：振动试验（随机振动，正扫频振动，定频振动），模拟汽输车运试验，碰撞试验，机械冲击试验（半正弦波、方波、后峰锯齿波），跌落试验,g值跌落，滚筒跌落试验（0.5m和1m），斜面冲击