

带座外球面轴承 标准件 样品

产品名称	带座外球面轴承 标准件 样品
公司名称	郑州市天峰轴承有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否标准件:标准件 样品或现货:样品 是否进口:非进口
公司地址	郑州市金水区北环路与107国道交叉口郑州桑园五金机电市场东B14号
联系电话	86-0371-55656718 15937171418

产品详情

是否标准件	标准件	样品或现货	样品
是否进口	非进口	型号	UC206
品牌	LK	内径	30 (mm)
外径	62 (mm)	用途	纺织机械
高度H	38.1 (mm)	保持架及其材料	F1碳钢
滚动体类型	球	载荷方向	向心
类型	外球面球轴承		

外球面球轴承实际上是深沟球轴承的一种变型，特点是它的外圈外径表面为球面，可以配入轴承座相应的凹球面内起到调心的作用。虽然它的基本性能与深沟球轴承应是相似的，但是由于这种轴承大都应用 在比较粗糙的机械中，安装定位不够精确，轴与座孔的轴线对中性差，或是轴长而挠度大等的情况下，而且轴承本身精度也不够高，有的结构也较粗糙，因此共性能的实际表现比较相同规格的深沟球轴承要 打上相当的折扣。例如带顶丝的外球面球轴承应用于刚度差挠度大的通轴，这种轴承两面带密封圈，能 严密防止污物侵入，出厂时已装填适量的润滑剂，安装前不需清洗，不需补加润滑剂，轴承内圈凸出端 上的顶丝螺钉在轴上紧固时，允许的轴向负荷不得超过额定动负荷的20%。

带偏心套的外球面球轴承与带顶丝的外球面轴承性能基本相同，只是顶丝不在内圈上，而是在偏心套上 。圆锥孔外球面球轴承的内孔为带1：12锥度的圆锥孔，可直接安装在锥形轴上，或借助紧定衬套安装在 无轴肩光轴上，并可微调轴承游隙。