

泉州道闸挡车器 小区道闸，南安道闸

产品名称	泉州道闸挡车器 小区道闸，南安道闸
公司名称	泉州市宇安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建泉州桥南片区海丝景城17幢203
联系电话	0595-28805313

产品详情

栅栏道闸，泉州三栏道闸 福建泉州道闸

挡车器（道闸）主要有主机、栏栅、控制器三部分组成。

1、主机：主机主要有箱体及驱动部分组成，整机为钢结构。安装在车道旁，转动挡杆在90度范围内上下运动，限制车辆通行。

2、挡杆（闸杆）：栏栅挡杆采用优质铝型材，配有反光膜红白相间，固定在主机上配合主机工作。

3、控制器：控制器有台式控制和手柄遥控两部分。

1) 台式控制：主要由值班人员在值班室内使用。

2) 遥控手柄：主要配备车辆使用，一般可在主机周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制挡车器（道闸）的升降。

4、自动检测装置：（选装件）

5、远红外防砸装置：（选装件）

停车场道闸，泉州智能道闸，泉州挡车器 泉州挡车道闸，泉州道闸挡车器
小区道闸，南安道闸，道闸

供应挡车器，泉州挡车器，南安挡车器福建挡车道闸，泉州道闸，泉州道闸价格，泉州道闸

供应直杆道闸，曲臂道闸，挡车器快速道闸，智能道闸，遥控挡车器道闸 挡车器价格，大门遥控道闸

6、自动刷卡装置：（选装件）

外观：八角、黄色/黄黑色/蓝白色 机箱尺寸：340mm×290mm×1030mm道闸主要安装在各个停车场的出/入口；起到限定车辆进出的作用。闸杆多样化,长度可选,最长可达5米,适用范围广；
闸杆升降平缓、可靠、升降时间可选4/6秒；机箱品种多样化，可适用不同环境与场所。主要参数：

闸杆材质:铝合金方管 闸杆中心高度:865mm 闸杆升、降时间:4/6秒 闸杆尺寸:100×44mm

工作电压:AC220+(-)10% 50Hz 功率:150W 平均无故障次数:大于或等于300万次

使用环境温度:常规型-10度--+50度 低温型:-40度--+60度1、智能道闸 电动道闸 停车场道闸既可以与停车场出入口控制机联机工作实现自动控制,又可以独立的安装在车场的出入口进行人工遥控。道闸的智能控制单元提供独立的控制程序,使道闸