

BHD2系列矿用隔爆型低压电缆接线盒

产品名称	BHD2系列矿用隔爆型低压电缆接线盒
公司名称	济宁市工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁市火炬南路
联系电话	0537-3252011

产品详情

BHD2系列矿用隔爆型低压电缆接线盒用途：本系列矿用隔爆型低压电缆接线盒适用于含有爆炸性危险气体（甲烷类）和煤尘的井矿中，供交流50HZ、127V（20A）、380V（25A）、660V（40-400A）、1140V（200-400A）的供电系统中，共信号、照明、动力设备等作电缆连接和分支之用。

BHD2系列矿用隔爆型电缆接线盒适用范围与用途 BHD2系列矿用隔爆型电缆接线盒适用于具有甲烷、煤尘等爆炸性气体混合物的煤矿井下，分别供交流50Hz，电压1140V及以下，电流400A及以下的供电系统中作照明、信号、动力电缆连接和分支之用。

• 主要技术参数 型号、规格 额定电压（V） 额定电流（A） 通数（个） 最大电缆外径（mm）
外形尺寸L×W×H（mm） BHD2-20/127-6T 127 20 6 主 25，分 11 320×200×100 BHD2-25/ - T 380，660 25 2，3，4 25 240×120×80，240×180×80，240×240×80 BHD2-40/ - T 380，660 40 2，3，4 25 270×140×110，270×200×110，270×270×110 BHD2-100/ - T 380，660 100 2，3，4 34 360×250×145 BHD2-200/ - T 660，1140 200 2，3，4 主 64，分 39 500×250×170，500×360×170，500×360×170 BHD2-400/1140- T 1140 400 2，3，4 25 600×260×210，660×460×210，660×660×210