

HCX-3型便携式手摇磁石电话，手摇电话，军用电话

产品名称	HCX-3型便携式手摇磁石电话，手摇电话，军用电话
公司名称	济宁市工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁市火炬南路
联系电话	0537-3252011

产品详情

HCX-3型便携式手摇磁石电话，手摇电话，军用电话 产品性能：

1匹配轻型被复线路。800Hz话机阻抗为 $800 \pm 20\%$ 。

2同型号两部话机对通，在不大于75db音频均匀噪声条件下，通讯距离可达21公里。

3能在温度-40（使用耐寒电池）——+50 气压 $750 \pm 30\text{mmHg}$

及温度+40 时，相对湿度达98%的环境下可靠工作。

4所有机件固定在了机架上一成一体，连同手机装入外壳内，结构坚实，携带及使用方便。

5话机体积：222X195X107(mm)3 重量：约2.5Kg 65—1型便携式磁石电话机产品性能

1话机阻抗标称值800欧姆，设计选用线路为轻型被复线，如使用超轻型被复线，侧音较大。

2话机工作频带为300—3400Hz。

3发送参考衰耗：使用3V电池电压时为+4.0—+1.2N。接收参考衰耗为 $-0.8 \pm 0.25\text{N}$ 。

4在75db噪声环境中，以同型号电话机互通时，通话距离在轻型被复线上24公里。 5电铃灵敏度：

在环境噪声级75db和轻型被复线30公里条件下，以同型电话机两部互摇发电机，距离2公尺可听到铃声。

6机盒：用热塑性塑料压制而成，坚固耐用。 7使用环境：环境温度：-40 ——+50 范围内。相

对湿度：可达温度+40 时，相对湿度 $95 \pm 3\%$ 大气压力：为760——780毫米水银柱高度范围内变化

HCX—3型、65—1型便携式磁石电话可为专业通信如矿业、铁路等，以及洪灾、地震等自然灾害发生时提供应急通信保障。