

小型化工高低温循环导热油装置运输开箱及安装要求

产品名称	小型化工高低温循环导热油装置运输开箱及安装要求
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

用户选购设备的时候，除了小型化工高低温循环导热油装置本身的产品质量，选购合理、正规的设备是保证设备发挥良好作用的一步。小型化工高低温循环导热油装置的存储、运输、开箱及安装要求，下面我们可以来分步看看。

- 1、小型化工高低温循环导热油装置的箱子不能堆在一起，外包装箱在装卸过程中不得拆卸。
- 2、小型化工高低温循环导热油装置在搬运时要避免震动和碰撞，要注意轻放，在处理过程中不能倾斜超过45°。
- 3、小型化工高低温循环导热油装置安装前的储存务必要确保外包装箱完好无缺，禁止露天存放，避免阳光直射或淋雨。
- 4、小型化工高低温循环导热油装置贮存环境温度0 -40 ，不可存放于有腐蚀性或易气体的地方，避开振动和冲击。
- 5、小型化工高低温循环导热油装置.开箱时应小心，不得损坏箱内的设备及物品，开箱后，应专人保管随机资料，并检查箱内设备、物品等是否与装箱单相符，不得丢失随意损坏的物品和设备。

6、小型化工高低温循环导热油装置在安装过程中，先要检查小型化工高低温循环导热油装置的各个部件是否齐全，是否有缺损，并再次确认小型化工高低温循环导热油装置铭牌上标明的性能参数符合要求。

小型化工高低温循环导热油装置有两种类型，风冷式和水冷式，无论是哪一种都可以制冷加热同一台机器运行，其结构合理，操作简便，稳定性能好。