

## C276哈氏合金钢板许用应力 真空电渣钢锭轧制工艺

产品名称	C276哈氏合金钢板许用应力 真空电渣钢锭轧制工艺
公司名称	无锡晟隆创钢业有限公司
价格	340.00/千克
规格参数	品牌:晟隆创 执行标准:美标 包装:木托
公司地址	无锡市新吴区硕放薛典北路82号B4085
联系电话	0510-83110683 13376220968

### 产品详情

C276哈氏合金钢板许用应力 真空电渣钢锭轧制工艺！！！！

C-276哈氏合金属于镍-钼-铬-铁-钨系**镍基合金**，是现代**金属材料**中耐蚀的一种。主要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐，在低温与中温盐酸中均有很好的耐蚀性能。因此，近三十年以来、在苛刻的腐蚀环境中，如化工、石油化工、烟气脱硫、纸浆和造纸、环保等工业领域有着相当广泛的应用。哈氏C-276合金的各种腐蚀数据是有其典型性的，但是不能用作规范，尤其是在不明环境中，必须要经过试验才可以选材。哈氏C-276合金中没有足够的Cr来耐强氧化性环境的腐蚀，如热的浓硝酸。这种合金的产生主要是针对化工过程环境，尤其是存在混酸的情况下，如烟气脱硫系统的出料管等。

哈氏合金的力学性能非常突出，它具有高强度、高韧性的特点，所以在机加工方面有一定的难度，而且其应变硬化倾向极强，当变形率达到15%时，约为18-8不锈钢的两倍。哈氏合金还存在中温敏化区，其敏化倾向随变形率的增加而增大。当温度较高时，哈氏合金易吸收有害元素使它的力学性能和耐腐蚀性能下降。检修期间，该公司动力厂20多名党员及骨干主动担当作为，克服人手不足、推进速度慢等困难，冒着煤气柜内近50摄氏度的高温和呛人刺鼻的油污气味，在底板与活塞1米多高的狭窄空间里，奋力刮削、清扫、冲洗底板上坚硬的污泥，使底板露出本色。该厂干部职工经过24小时的连续作业，转炉煤气柜底板焕然一新，289根活塞支柱成功拆卸，打赢了这场检修“硬仗”。“我们要凝心聚力，攻坚克难，在节能降本方面继续发力，持续刷新发电纪录，助力安钢在绿色、高效、高质量发展的道路上行稳致远。”面对当前严峻市场挑战，该厂干部职工信心十足。

摘掉“土”帽子，留住“蓝”朋友。近年来，为提升矿山空气质量，打造现代化绿色矿山，本钢矿业南芬露天矿通过技术改造和绿化复垦不断改善矿山环境，将废旧大车改造成矿山洒水车，每天在采场主干道巡检洒水，使采场地面保持湿润，减少运输车辆过往带起的灰尘。同时，他们加大投入力度，在排土场、指挥中心以及各作业区周边区域种植大量树木和沙棘实现矿山绿化，现如今，矿山植被遍地，野生动物出没其中，再现城市绿色生态环境。